

DICOR LAND

**Înseamnă beneficii și avantaje
pentru fermieri:**

- ✓ **Companie românească - capital 100% românesc**
- ✓ **Punem nevoile fermierilor pe primul loc**
- ✓ **Portofoliu variat și consistent de utilaje agricole, piese de schimb și servicii**
- ✓ **Distribuim branduri de top din domeniul agricol**
- ✓ **Rețea de parcuri regionale**
- ✓ **Acoperire la nivel național prin echipe tehnice și de vânzări**
- ✓ **Mecanici specializați în fabricile producătorilor**
- ✓ **Divizie dedicată piese de schimb originale multibrand prin Dicor Parts**
- ✓ **Divizie dedicată sisteme și soluții de irigații prin Dicor Agro Solutions**
- ✓ **Stoc permanent de utilaje agricole și piese de schimb**
- ✓ **Livrare și punere în funcțiune gratuită**
- ✓ **Condiții variate și avantajoase de finanțare**
- ✓ **Consultanță agricolă de calitate**
- ✓ **Programe de fidelizare pentru fermieri**
- ✓ **Campanii promoționale periodice**
- ✓ **Oferire soluții end-to-end**
- ✓ **Asigurare lucrări de infrastructură**
- ✓ **Atelier de sertizare**
- ✓ **Preluare solicitări service non-stop 24/7**
- ✓ **Serviciu Customer Care**
- ✓ **Serviciu Buy-Back**
- ✓ **Serviciu Garanție Extinsă**
- ✓ **Alegerea numărul 1 a fermierilor**

**CREȘTEM PRODUCȚIA
ÎN FERME!**



DicorLand[®]
PIESE SI UTILAJE AGRICOLE

CURRINS

SEMĂNĂTORI KINZE	PAG.8
SEMĂNĂTORI PLANTE PRĂȘITOARE	PAG.14
SEMĂNĂTORI PLANTE PĂIOASE	PAG.16
PRĂȘITORI ȘI FERTILIZATOARE	PAG.18
SCARIFICATOARE	PAG.20
GRAPE CU DISCURI	PAG.22
CULTIVATOARE ȘI COMBINATOARE	PAG.28
PLUGURI	PAG.32
PRESE DE BALOTAT	PAG.36
COSITORI	PAG.38
GREBLE	PAG.39
PULVERIZATOARE ȘI ATOMIZOARE	PAG.40
ACCESORII PRELUCRARE TEREN	PAG.45
ACCESORII SEMĂNĂTORI	PAG.46
TĂVĂLUGI / SAPĂ ROTATIVĂ	PAG.47
TOCĂTORI	PAG.48
HEDERE OLIMAC	PAG.50
ACCESORII HEDERE OLIMAC	PAG.53
REMORCĂ TRANSFER KINZE	PAG.54
GRAPA DISCURI KINZE	PAG.55
REMORCI TRANSFER PRONAR	PAG.56
UTILAJE MUNICIPALE	PAG.58
DIGITALIZARE	PAG.62
SERVICE	PAG.64
PIESE DE SCHIMB	PAG.67

Dicor Holding®

Grupul de firme Dicor Holding a dezvoltat mai multe linii de business, majoritatea activând în sectorul agricol, și se concentrează pe relații pe termen lung cu clienții lor, oferindu-le soluții personalizate. Această abordare ne asigură că fiecare client are parte de servicii și produse adaptate nevoilor sale. Consultanța specializată și serviciile de calitate sunt elemente esențiale ce ne-au definit până în prezent și ne-au transformat într-un partener de încredere în fiecare divizie pe care am dezvoltat-o.

Prin Dicor Holding, dezvoltăm noi strategii pentru liniile de business existente și ne adresăm oportunităților din piață. Scopul final al grupului de firme este să ofere clienților noștri servicii și produse integrate și complementare. Ne dorim să fim partenerii fermierilor noștri, să le oferim soluții complete și personalizate care să le ajute să-și maximizeze producția și să-și reducă costurile.

COMPANIE

UTILAJE PERFORMANTE PENTRU EXCELENȚĂ ÎN AGRICULTURĂ

Dicor Land este o companie specializată în distribuția de utilaje agricole cu o experiență de peste 11 ani în domeniu. Suntem dedicați furnizării de utilaje agricole de cea mai înaltă calitate la prețuri competitive, astfel încât clienții noștri să poată obține cele mai bune rezultate posibile. Avem în portofoliu producători de renume în domeniul utilajelor agricole și astfel putem să oferim o gamă largă de produse clienților noștri.



DicorLand®
PIESE SI UTILAJE AGRICOLE



DicorParts®
PIESE UTILAJE AGRICOLE

PERFORMANȚA ȘI FIABILITATE PENTRU UTILAJE

Comercializăm piese de schimb originale și aftermarket pentru toate tipurile de utilaje agricole, cu garanție și cu livrare în 24-48 de ore. Ne bucurăm de parteneriate de tradiție cu cei mai mulți dintre producătorii și furnizorii prestigioși de piese de schimb de pe teritoriul Europei. Stocurile noastre cuprind o sortimentație variată de produse însumând peste 50.000 unități.

SOLUȚII COMPLETE DE IRIGAT

Dicor Agro vine în ajutorul fermierilor cu sisteme de irigat fiabile care vor putea asigura un nivel corespunzător de umiditate a solului. Prin soluțiile noastre ajutăm la stimularea creșterii productivității suprafețelor. Portofoliul companiei cuprinde proiectarea și execuția de rețele de transport apă, echipamente dedicate pentru stațiile de pompare și repompare, echipamente de irigat tip tambur, motopompe, liniare, hipodroame, pivoți și sisteme de irigat prin aspersie și picurare.



SEMĂNĂM SUCCESUL ÎMPREUNĂ!

Cu peste 11 ani de experiență în domeniul agricol, prin Dicor Input ne dorim să completăm produsele oferite clienților noștri și să îi sprijinim prin distribuirea de semințe și inputuri agricole de înaltă calitate. Suntem dedicați să oferim soluții agricole personalizate și inovatoare, care să ajute fermierii să își îmbunătățească producția și să se dezvolte într-un mod durabil și eficient.



TRANSPORTĂM CU SIGURANȚĂ, LIVRĂM CU ÎNCREDERE

Oferim servicii de transport terestru la nivel național și internațional, cu punctualitate și siguranță, pentru diferite nevoi și destinații. Ne străduim să oferim clienților noștri cele mai bune soluții de transport, cu servicii personalizate și adaptate la nevoile lor specifice.



Compania Dicor Land furnizează utilaje și echipamente agricole, piese de schimb, soluții financiare și de service pentru fermele din România și Republica Moldova. Echipa Dicor Land este în permanență pe teren, în ferme, asigurând un suport real fermierilor prin furnizarea celor mai inovative soluții dedicate dezvoltării unei agriculturi performante.



COMPANIE

Din dorința de a oferi suport constant fermierilor, am extins activitatea și deschidem an de an noi puncte de lucru, am crescut dizivia de piese de schimb – Dicor Parts și service-ul pentru a susține livrările, punerile în funcțiune și intervențiile pe perioada de garanție și post-garanție, precum și facilități de finanțare prin parteneriate cu BNP Paribas, Unicredit Leasing, Trust Leasing, BCR Leasing, Deutsche Leasing. În permanență asigurăm un stoc de peste 700 de utilaje agricole noi pentru a putea livra imediat clienților noștri din orice zonă agricolă din țară sau Republica Moldova. Producătorii Olimac, Maschio Gaspardo, Madara ne-au premiat în ultimii 6 ani pentru performanțele deosebite în vânzări, ocupând locul întâi la nivelul României în vânzarea utilajelor agricole produse de aceste companii.

Din 2018 suntem importatori și distribuitori exclusivi pentru sistemele de irigație de la IRTEC, iar din 2020 ni s-a alăturat portofoliului de produse marca PRONAR (Polonia) și LEMKEN (Germania).

Prin semnarea parteneriatului cu LEMKEN, Dicor Land satisface cererea fermierilor pentru calitate și inovație și contribuie astfel la creșterea producțiilor în ferme. Dicor Land a dezvoltat un model de business propriu bazat pe încredere, seriozitate, perseverență și, în același timp, ținând cont de cererea din piață și de nevoile fermierilor. Ne axăm pe dezvoltarea marketingului educațional și am realizat de-a lungul timpului demonstrații în teren, participări la cele mai mari târguri de profil, evenimente tip demo și campanii de informare în social media.

De asemenea, dezvoltăm împreună cu Facultatea de Agricultură din Iași, proiecte educaționale atât pentru studenți cât și pentru fermieri.



6 PUNCTE DE LUCRU

Șerbeștii Vechi, Șendreni - Galați
Podu Iloaiei - Iași
Bucu - Ialomița
Remetea Mare - Timiș
Piatra Olt - Olt
Hudum - Botoșani



PESTE 1500 UTILAJE
vândute în 2023



ACOPERIREA ÎN PESTE
30 JUDEȚE
Echipe mixte de
vânzare utilaje, piese de
schimb și service



PESTE 200.000
piese de schimb vândute



PESTE 8000 de ferme
vizitate

MASCHIO GASPARDO ȘI DICOR LAND, 12 ANI DE SUCCES ÎMPREUNĂ!

Dicor Land s-a remarcat de-a lungul anilor ca fiind un partener de încredere pentru Maschio Gaspardo. Buna cunoaștere a pieței în zona deservită, alături de implicarea în procesul de vânzare, promovare și serviciile post-vânzare ale utilajelor Maschio Gaspardo sunt doar câteva dintre calitățile acestora. Dicor Land, o companie relativ tânără, cu un management ambițios a încercat și a reușit încă de la început să se remarce prin profesionalism și seriozitate față de agricultori. An de an compania și-a mărit echipa, zona de distribuție și gama de utilaje Maschio Gaspardo vândută. Putem spune cu mandrie că la ora actuală tot ce există în portofoliul nostru ca producator, poate fi achiziționat prin intermediul lor. Mai mult decât atât, orice utilaj produs de Maschio Gaspardo, chiar dacă se află în perioada postgaranție poate fi reparat de echipa de service a Dicor Land.



PAOLO MAURIZIO ROCCHI

Director General,

Maschio Gaspardo România

12 ANI! DE PARTENERIAT



În rețeaua de puncte de lucru ale Dicor Land, de pe teritoriul României, fermierii pot găsi în permanență un stoc suficient de piese de schimb gata de livrare și montaj direct în câmp. Acțiunile comune de promovare a utilajelor Maschio Gaspardo, prezența în câmp la demonstrații, organizarea de evenimente pentru fermieri, fac ca acest parteneriat să fie unul solid și de lungă durată. Ne mândrim să avem astfel de parteneri care să ne reprezinte cu profesionalism și implicare, să transmită mai departe tuturor fermierilor soluțiile noastre, moderne și inovative, pentru o agricultură sustenabilă.

LEMKEN & DICORLAND: YOUR PARTNER FOR NEXT LEVEL FARMING!



The Agrovision Company



As "YOUR PARTNER FOR NEXT LEVEL FARMING", LEMKEN wants to contribute to the development towards sustainable agriculture with its proven innovative ideas as an agrovision company.

To realise this vision, we need the most professional and reliable partners in the markets to provide the best consultation and service to our customers.

We are very happy that with Dicorland we found an excellent partner that is offering our technology to the farmers, contractors and agricultural cooperatives in Romania since 2021.

Sharing that vision Dicorland is doing a great job providing the best possible support before, while and after the delivery of our high quality LEMKEN equipment to happy customers. Together we support farmers as a partner for Next Level Farming to position their farms well for the future.

STEFAN QUIBELDEY

Market Development Manager
Lemken

“DICOR LAND, UN PARTENER DE ÎNCREDERE!”

Apreciem în mod deosebit DICOR LAND și abordarea lor complet profesionistă față de colaborarea noastră. Angajații sunt foarte dedicați și calificați, cu o experiență vastă, în ciuda tinereții lor. Admirăm ambiția acestora în a-și atinge obiectivele, atât cele pe termen scurt cât și cele pe termen lung.

Este extrem de ușor de colaborat cu acest grup ambițios, mulțumită comunicării extrem de consistente și clare, precum și a înțelegerii fenomenului de business. Chiar dacă avem o colaborare la început de drum, aceasta s-a dovedit fructuoasă și promițătoare. Ne exprimăm încrederea că acest parteneriat va continua mulți ani cu creșteri, entuziasm și pozitivitatea afișată în prezent. Pronar sp. z o.o apreciază reprezentarea și angajamentul în promovarea brandului nostru în România. Să avem un asemenea partener este esențial pentru a oferi servicii de cea mai înaltă calitate clienților noștri din toată lumea.



MACIEJ JABŁOKOW

Export Manager

PRONAR



JANA MICHALOVA

Director K-Planter SRL – Distribuitor Kinze in Romania
Kinze

Accentul pe care Dicor Land l-a pus pe aducerea de plusvaloare pentru fermierii români a devenit tot mai vizibil în ultimii ani, de aceea cred că adăugarea produselor Kinze în oferta de produse constituie pasul următor în evoluția companiei.

Fiind partener K-Planter, distribuitor exclusiv al semănătorilor de precizie, remorcilor și echipamentelor de prelucrare a solului Kinze, Dicor Land aduce astfel în portofoliul său unele dintre cele mai precise utilaje agricole din lume.

Am convingerea că Dicor Land va fi un partener de încredere pentru fermierii români!

“Madara Agro apreciază parteneriatul cu Dicor Land, bazat pe îndeplinirea promisiunilor. În toți anii de colaborare **DICOR LAND A DEMONSTRAT CĂ PROFESIONALISMUL ȘI AMBIȚIA STAU LA BAZA REUȘITELOR.**

Dedicarea și expertiza care se regăsesc la întreaga echipă de profesioniști pe care am întâlnit-o la Dicor Land, contribuie la fundamentarea relațiilor de încredere cu fermierii și cu toți partenerii companiei.

Noi știm că utilajele Madara Agro vor fi mereu bine reprezentate în piață de către Dicor Land și că vom obține rezultate excelente în continuare. Ne bazăm că Dicor Land va fi și în 2023 prima în topul companiilor cu care noi colaborăm în România așa cum a fost și în ultimii 5 ani.”



REDZHEB ALI

Director Comercial

MADARA AGRO



“PROFESIONALISMUL ȘI AMBIȚIA STAU LA BAZA REUȘITELOR”



DANIEL BAUMANN

HEAD OF SALES

OLIMAC



“Am cunoscut compania Dicor Land pentru prima dată în 2015.

În acel moment ei reprezentau o echipă mică, dar foarte motivată. De la începutul colaborării noastre nu numai că ne-am îmbunătățit în mod semnificativ cota de piață din România, dar reputația mărcii Olimac și satisfacția clienților au crescut, de asemenea, foarte mult datorită activităților excelente de marketing și ale service-ului Dicor Land.

Apreciem Dicor Land ca un **PARTENER PUTERNIC, PROFESIONIST ȘI DE ÎNCREDERE** pentru Olimac și suntem foarte încrezători într-o colaborare de lungă durată.”



Kinze îmbogățește portofoliul Dicor Land cu semănătorile No-Till, tehnologie din ce în ce mai folosită în România. Aceste echipamente americane excelează prin creșterea profitului în ferme, tehnologia folosită permite o viteză de deplasare între 5 și 19 km/h cu precizie de peste 99%.

KINZE

SEMĂNĂTORI NO-TILL

3505

KINZE

HIGH TECH



PLANTER

Semănătoarea No-Till Kinze 3505 este un echipament agricol avansat, proiect pentru semănatul direct în solul neprelucrat sau minim prelucrat. Ea poate fi configurată atât pe 6, cât și pe 8 rânduri la distanța de 70 cm ideală pentru plantele prașitoare sau cu rânduri duble, intercalate potrivite pentru însămânțarea plantelor păioase la distanța de 35 cm, secțiile sunt plasate în formă de Y pentru a nu facilita blocarea resturilor vegetale. Se poate folosi atât fertilizant lichid ce dispune de 2 buncăre a câte 570 l sau fertilizant solid de 750 l în cazul semănătorilor de 6 rânduri, 1.600 l în varianta de 8 rânduri. Ideală pentru fermele care aspiră la practici și tehnologii agricole sustenabile, reducând astfel costurile de producție.

Performanța optimizată cu alte caracteristici opționale de înaltă tehnologie, calculatorul Blue Vantage, transmisia electrică Blue Drive și forța hidraulică de apăsare True Depth plasează cu precizie semințele la aceeași adâncime în sol facilitând o răsărire uniformă și sporind productivitatea.

Număr de rânduri	Capacitate buncăr semințe (l)	Capacitate buncăr îngrășământ lichid (l)	Capacitate buncăr îngrășământ solid (l)
8	1760	1.140 - 2 x 570	--
8	8 x 67	1.140 - 2 x 570	1.600 - 2 x 800
6	6 x 67	1.140 - 2 x 570	750 - 3 x 250

3605



Număr de rânduri	Capacitate buncăr semințe (l)	Capacitate buncăr îngrășământ lichid (l)	Capacitate buncăr îngrășământ solid (l)
16	2820	1.515 - 2 x 757	--
	16 x 67	2.270 - 4 x 567	2.280 - 2 x 1.410 2.000 - 8 x 250
12	2820	1.505 - 2 x 757	--
	12 x 67	2.270 - 4 x 567	2.820 - 2 x 1.410 1.500 - 6 x 250

Fiind echipat cu unități de scindare a rândului, 3605 este potrivită, în mod unic, ca semănătoare dedicată boabelor de soia de 35 cm, fiind extrem de versatilă la plantarea culturilor pe rânduri de 70 cm. Prevăzută cu îngrășământ uscat sau lichid, pânii de încărcare vrac sau ale unităților de rând, tehnologii de vârf ușor de folosit -- afișaj Blue Vantage, acționare electrică Blue Drive și dozatoare de viteză ridicată True Speed -- asigură precizia necesară recoltelor și profiturilor maxime, la viteze de până la 19 km/h.



HIGH TECH

PLANTER



4805

HIGH TECH



PLANTER

Prevăzut cu afișaj Blue Vantage, acționarea electrică Blue Drive și dozatoare de viteză ridicată True Speed, unități de rând robuste, turnate și forță hidraulică de coborâre True Depth, 4805 asigură un control fără pereche al însămânțării și poziționarea la viteze de până la 19 km/h. Cadru cu pliere frontală, cu 3 secțiuni, cu distanță ridicată, prevăzut cu anvelope mari montate frontal și cu transfer suportă capacități mari de semințe și îngrășământ, reducând în același timp tasarea rândurilor strâmtate.

Număr de rânduri	Capacitate buncăr semințe (l)	Capacitate buncăr îngrășământ lichid (l)	Capacitate buncăr îngrășământ solid (l)
24	4230	12.280 - 2 x 1.140	3020
	1760	--	6130
	24 x 67	3.800 - 2 x 1.900	5150



3005

CLASSIC



PLANTER

Un model al versalității semănătoarelor noastre, Kinze 3005 este o semănătoare cu știft cu cârlig adaptabil, cu cadru mic. Designul său bazat pe fixarea cu șuruburi poate trece cu ușurință de la rândul standard la cel scindat și poate modifica distanța dintre rânduri de la 70 cm la 35 cm, în câteva minute. Când este prevăzut cu cadru dublu, poate fi echipat cu îngrășământ uscat sau lichid, pe lângă opțiunea de scindare a rândului. Costurile de producție mai mici și avansurile pentru echipamente vă permit să vă personalizați și să vă configurați semănătoarea 3005 conform nevoilor fermei dumneavoastră.

Număr de rânduri	Capacitate buncăr semințe (l)	Capacitate buncăr îngrășământ lichid (l)	Capacitate buncăr îngrășământ solid (l)
8	8 x 67	1.140 - 2 x 570	1.600 - 2 x 800
6	6 x 67	1.140 - 2 x 570	1.000 - 4 x 250
			750 - 3 x 250

Precizie de 99% la viteze de până la 13km/h, în funcție de starea terenului, cu dozatorul cu aspirare True Rate.

Sistem de acționare a contactului cu transmisii ale debitului de semințe ușor accesibile.

Plantați atât pe rânduri largi, cât și pe cele înguste, cu opțiunea de scindare a rândului.

3035

CLASSIC



PLANTER

Semănătoarea 3035 Kinze este o soluție de utilizat în locuri înguste, bogată în funcții pentru multe ferme, unde lățimea redusă este esențială pentru deplasarea pe drumuri înguste sau pentru accesul pe câmpuri mai mici. Designul cu cadru dublu cu pliere tip aripă, care permite utilizarea de îngrășământ uscat sau lichid, oferă versatilitate maximă într-un produs de mici dimensiuni.



Număr de rânduri	Capacitate buncăr semințe (l)	Capacitate buncăr îngrășământ lichid(l)	Capacitate buncăr îngrășământ solid(l)
8	8 x 67	1.140 - 2 x 570	1.000 - 4 x 250



3205

CLASSIC



PLANTER

Semănătoare 3205 cu pliere tip aripă rezezintă o soluție pentru multe operațiuni-perfectă pentru fermierii care trec de la o semănătoare cu 6 rânduri la una cu 12 sau pentru o operațiune în curs de dezvoltare care impune o a doua semănătoare pentru câmpurile de dimensiuni mai mici. Acționarea standard a contactului cu solul funcționează fără cusur împreună cu dozatoarele cu aspirare True Rate pentru poziționare precisă a seminței. Cadrul cu pliere tip aripă asigură flexibilitate centrală pentru terase și teren denivelat, modelul dovedit prezintă cerințe hidraulice minime și costuri scăzute de proprietate.

Număr de rânduri	Capacitate buncăr semințe (l)	Capacitate buncăr îngrășământ lichid(l)	Capacitate buncăr îngrășământ solid(l)
12	8 x 67	1.515 - 2 x 757	--



TRUE SPEED

Obțineți rezultate precise la viteze superioare REALE.

Plantați cu precizie la viteze între 5 și 19 km/h, cu dozatorul la viteză ridicată TRUE SPEED și plantați de două ori mai multe hectare într-o zi decât în cazul dozatorului convențional.

Prin controlarea semințelor din discul de însămânțare până la amplasarea în șanțul de însămânțare, se obține o singularizare și o distanțare precisă, indiferent de dimensiunea, forma sau învelișul semințelor.

Nivelul scăzut la care sunt eliberate semințele, tehnologie de top în cadrul industriei, asigură precizie superioară de spațiere pentru poziționarea exactă a seminței pe rând.

CONCEPT UNIC AL PALETEI DISCULUI DE ÎNSĂMÂNȚARE

Asigură o încărcare pozitivă și menține sămânța pentru o expediție precisă pe curea de livrare.

Orientare unică a dozatorului

Orientarea perpendiculară a dozatorului asigură expediția lină a seminței, de pe disc către tubul de livrare



Roată cu perii

Menține controlul asupra seminței, prin expediția pozitivă de pe discul de însămânțare pe curea de livrare.

Durata mai lungă de funcționare și costul scăzut al înlocuirii duc la cheltuieli mai mici aferente deținerii.

Sistem de singularizare fără reglare

Sistemul de singularizare unic pentru toate tipurile de culturi nu necesită reglare

Curea din Kevlar, ranforsată

Componente supuse uzurii proiectate pentru o durată de funcționare lungă și costuri de proprietate reduse. Curea de livrare a semințelor are o durată de funcționare de peste 607+ hectare pe rând și nu este necesară demontarea la sărșitul sezonului.

Cele mai joase niveluri de eliberare, din industrie

Pentru un coeficient superior de variație (COV)

TRUE DEPTH

True Depth asigură asistență la ridicare la semănătorile cu scindarea rândurilor, facilitând ridicarea unităților de împingere pe rând, spre a fi depozitate, și când se face schimbarea de la fasole a porumb. Scade astfel efortul necesar blocării unităților de rând cu 30% reducând oboseala operatorului și durata de reglare.

Disponibilitate True Depth :
4805, 3605 și 3505

AVANTAJELE RÂNDURILOR SCINDATE

Mai bun flux al deșeurilor

Unitățile exclusive de împingere pe rând d'ela Kinze și proiectarea barelor paralele permit un flux mai bun al reziduurilor, ceea ce duce la o precizie de însămânțare mai mare decât a altor semănători pentru rânduri înguste. Perfect pentru culturi pe rânduri înguste precum soia, floarea soarelui și rapiță.





SEMĂNĂTORI

SOLITAIR DT 600



Ușurința în remorcare, integrarea cu disc și un buncăr mare de semințe divizat caracterizează semănătoarea Lemken Solitair DT disponibilă în lățimi de lucru de 4 și 6 metri. Eficiența incontestabilă împreună cu o precizie de neegalat, sunt fiind ținute setate pentru design-ul semănătorii Solitair DT. Rezultatul este o semănătoare combinată cu performanțe impresionante. Grapa cu discuri Heliodor integrată nivelează și afânează patul germinativ și pentru o precizie ridicată a adâncimii de lucru discurile sunt atașate de cadru printr-un arc ce garantează o stabilitate mărită în timpul lucrării.

	Lățime de lucru (cm)	Secții de semănat	Distanța dintre rânduri (cm)	Greutate (kg)	Lățime transport (cm)	Înălțime transport (cm)
DT 400	400	32/24	12.5/16.7	6080	300	357
DT 600	600	48/36	12.5/16.7	8915	300	357

SAPHIR

Semănătoarea mecanică Saphir este garantul distribuției fiabile a materialului de semănat și a germinării uniforme a plantelor. Semănătoarea scurtă și compactă deservește, cu tehnica sa de semănare de înaltă calitate, întreprinderi de mărime mică și mijlocie. Volumul generos al buncărelor permit un randament corespunzător pe unitatea de suprafață.

				
	Distanța între rânduri	Număr de rânduri	Greutate (kg)	Adâncimea de lucru (cm)
SAPHIR 9 20R	300	20	867	2 - 8
SAPHIR 9 24R	300	24	927	2 - 8
SAPHIR 10 20R	300	20	867	2 - 8
SAPHIR 10 24R	300	24	927	2 - 8





SOLITAIR



Distanța
între rânduri



Număr de
rânduri



Greutate
(kg)




Adâncimea
de lucru (cm)

	Distanța între rânduri	Număr de rânduri	Greutate (kg)	Adâncimea de lucru (cm)
SOLITAIR 8+ 24R	300	24	910	2 - 8
SOLITAIR 8+ 28R	300	28	964	2 - 8
SOLITAIR 8+ 32R	300	32	1.018	2 - 8
SOLITAIR 9+ 24R	300	24	1.041	2 - 8
SOLITAIR 9+ 28R	300	28	1.104	2 - 8
SOLITAIR 9+ 32R	300	32	1.158	2 - 8

Indiferent dacă este vorba de procedee de cultivare convenționale sau specifice agriculturii conservativ, despre ferme mici, mijlocii sau mari – semănătorile pneumatice din seria Solitair sunt precise și eficiente. Cu diversele lor echipări, acestea îndeplinesc multiple cerințe impuse pentru o semănare optimă.

AZURIT

Cu 70% mai mult spațiu de nutriție



UN SINGUR CONCEPT – NENUMĂRATE AVANTAJE

Cantitățile sporite de substanțe nutritive din sol, circulația adecvată a aerului printre particule și pătrunderea luminii solare vă asigură recolte mai bogate, toate datorită procedurii Lemken Delta Row și utilajului Azurit 10! Acest lucru este posibil cu ajutorul semănatului inovativ bob cu bob prin procedeul Delta Row și folosind Lemken Azurit 10. Semănătoarea este disponibilă în variante cu 4 până la 12 rânduri cu distanțe diferite între rânduri. Succesiunea ingenioasă a utilajului Azurit 10 reprezintă condiția esențială pentru succesul recoltei dumneavoastră. Pe lângă această tehnologie inovatoare, mai există un avantaj al utilajului Azurit și anume posibilitățile sale de combinare care oferă conceptul pozitiv în orice situație.

DeltaRow constă în două rânduri parțiale dispuse decalat unul față de celălalt, la o distanță de 12.5 cm.



SEMĂNĂTORI PLANTE PRĂȘITOARE

CHRONO 300

MASCHIO GASPARDO

Rezultat al cercetărilor neobosite ale specialiștilor în inovare de la MASCHIO GASPARDO, seria de semănători de mare viteză CHRONO se remarcă prin precizia de însămânțare la viteze mari (15km/h) folosind sistemul inovator de „împușcare” a semințelor prin presiunea aerului dar și prin înclinația camerei de semănat la 15 grade, permițând eliberarea semințelor în tub cu frecare zero. În plus, kitul AIR SPRING asigură reglarea presiunii pe fiecare secție până la 300kg, iar înălțimea față de sol, mult coborâtă până la 115 cm, facilitează desfășurarea operațiunii de umplere a semănătorii. Cu aspect modern, semănătorile din secția CHRONO permit operatorului setarea sau modificarea din cabina tractorului a numărului de plante și a cantității de îngrășămintă aplicate în timpul lucrului, totul datorită tehnologiilor inovatoare ISOTRONIC/ISOBUS. Secțiile individuale pot fi închise și deschise automat, evitând astfel suprapunerea rândurilor. Prin semnal GPS pot fi, de asemenea, marcate limitele câmpului și zonele deja semămate.

					
	Distanța între rânduri (cm)	Număr de rânduri	Greutate	Putere tractor (CP)	Adâncimea de lucru (cm)
300	70/75	6	2.000	115 - 130	1 - 11
700	70/75	8	4.250	130 - 160	1 - 11
800	70/75	12/16	8.500/9.750		1 - 11



1. AIR SPRING cu presiune reglabilă
2. Nou design al buncărului pentru semințe
3. Unitate de contorizare inovatoare
4. Motor electric fără perie
5. Buncăr MICROGRANULATOR
6. Roți de tasare
7. Roți de adâncime independente

SARAH




Un pat germinativ uniform, prelucrat fin îi permite unității SP crearea unui mediu de germinație ideal pentru culturi, optimizând resursele de hrană și apă disponibile în sol, reducând timpul necesar încolțirii. Datorită greutății reduse, necesită o putere mică pentru tractor, iar patina de semănat are un dublu disc frontal.

					
	Distanța între rânduri	Număr de rânduri	Greutate (kg)	Putere tractor (CP)	Adâncimea de lucru (cm)
SARAH 6	70	6	995	65-90	2-8
SARAH 8	70	8	1270	80-100	2-8

MT



Modelul MT este elementul de semănat cel mai potrivit cerințelor agriculturii moderne, cu randament maxim la costuri minime. Prin caracteristicile sale tehnice, oferă o însămânțare de calitate atât pe terenuri pregătite (însămânțare tradițională) cât și pe terenuri cu prelucrare minimă (minimum tillage) sau în prezența resturilor vegetale. Caracteristicile principale distinctive sunt viteza de semănat mărită și controlul constant al adâncimii de semănare, grație unei perechi de roți de copiere, care asigură o uniformitate absolută de germinație a plantelor.

					
	Distanța între rânduri	Număr de rânduri	Greutate (kg)	Putere tractor (CP)	Adâncimea de lucru (cm)
MT 4	70	4	760	70-90	2-8
MT 6	70	6	1360	95-105	2-8

MTR



Semănătoarea MTR a fost proiectată pentru a asigura eficiență și calitate maximă în timpul semănării soiurilor monogerme. Aceasta se regăsește în două variante, 6 și 8 rânduri, cu capacitatea bazinelor de sămânță de 36 litri, și buncărele de fertilizare având 280 litri x 2 sau 160 litri x 4.

					
	Distanța între rânduri	Număr de rânduri	Greutate (kg)	Putere tractor (CP)	Adâncimea de lucru (cm)
MTR 6	70	6	1210	95-105	2-8
MTR 8	70	8	1810	105-125	2-8

MTR BBP



Semănătoarea MTR a fost proiectată pentru a asigura eficiență și calitate maximă în timpul semănării soiurilor monogerme. Aceasta se regăsește în două variante, 6 și 8 rânduri, cu capacitatea bazinelor de sămânță de 36 litri, și buncărele de fertilizare având 280 litri x 2 sau 160 litri x 4.

					
	Distanța între rânduri	Număr de rânduri	Greutate (kg)	Putere tractor (CP)	Adâncimea de lucru (cm)
MTR BBP 6	70	6	1520	100-130	2-8
MTR BBP 8	70	8	2180	120-150	2-8



SEMĂNĂTORI PLANTE PĂIOASE

OPERA 600

MASCHIO GASPARDO

OPERA 600 este semănătoarea universală de la MASCHIO GASPARDO, proiectată pentru semănatul în linie a unei varietăți de culturi pe soluri dure, afânate și minim afânate. Echipamentul are trei secțiuni de lucru reglabile în mod independent: cultivatorul frontal cu discuri, rulou cu pneuri și bara de semănat X-FORCE reînnoită. Combinația specială a OPERA 600 permite pregătirea solului, însămânțarea și fertilizarea într-o singură trecere, reducând timpul de prelucrare a solului și costurile operaționale ale fermierului.



Lățime de lucru (cm)

OPERA 600

600



Secții de semănat

48



Distanța dintre rânduri (cm)

12.5



Greutate (kg)

10.400



Putere tractor (CP)

280 - 360



Adâncime de lucru (mm)

2 - 8



GIGANTE PRESSURE



GIGANTE PRESSURE este vârful de gamă pentru însămânțarea directă, cu sistem pneumatic de distribuție a semințelor și îngrășământului, disponibilă atât cu cadru fix, cât și pliabil. Datorită centrului coborât de greutate al buncărului, GIGANTE PRESSURE poate fi manevrată extrem de ușor, inclusiv pe pante abrupte.

					
	Lățime de lucru (cm)	Număr de rânduri	Greutate (kg)	Putere tractor (CP)	Adâncimea de lucru (cm)
GIGANTE 400	400	22	5600	135-180	2-8
GIGANTE 500	500	28	5900	155-200	2-8
GIGANTE 600	600	33	6680	180-220	2-8

NINA



Modelul NINA presupune distribuția semințelor mecanic. Este simplu de utilizat, fiabilă, cu o construcție solidă și nevoi de întreținere reduse. Acest model este potrivit pentru tractoare de 60 până la 100 CP, iar brăzdarul de însămânțare poate fi personalizat (disc simplu sau dublu/corex) în funcție de condițiile de lucru.

					
	Lățime de lucru (cm)	Număr de rânduri	Greutate (kg)	Putere tractor (CP)	Adâncimea de lucru (cm)
NINA 300	300	23	810	70-90	2-8
NINA 400	400	31	1135	90-110	2-8

PINTA





Semănătoare de plante păioase pneumatică având cadru rabatabil, oferă un real avantaj agricultorilor care sunt nevoiți să circule pe drumuri publice sau pe drumuri înguste. Un criteriu avantajos îl constituie roțile de sprijin ce se încadrează pe urmele tractorului, urmate de scormonitori.

					
	Lățime de lucru (cm)	Număr de rânduri	Greutate (kg)	Putere tractor (CP)	Adâncimea de lucru (cm)
PINTA 400	400	32	1240	90-110	2-8
PINTA 500	500	40	1360	90-120	2-8

PINTA XL ISOTRONIC



Semănătoarea pneumatică în linie de mari dimensiuni PINTA XL ISOTRONIC se caracterizează prin fiabilitate, robustețe și autonomie excelentă. Bazată pe un cadru purtat sau tractat (la cerere) cu laterale pliabile hidraulic, semănătoarea este disponibilă în versiuni de 5 și 6 m până la maxim 48 de rânduri, fiind ideale pentru însămânțarea culturilor de cereale și rapiță. Structura robustă a barei de semănat permite modelului PINTA XL ISOTRONIC să semene chiar și pe soluri cu prelucrare minimă, datorită distanței optime dintre brăzdare, care permite un flux bun de sol chiar și în prezența reziduurilor de cultură.

					
	Lățime de lucru (cm)	Număr de rânduri	Greutate (kg)	Putere tractor (CP)	Adâncimea de lucru (cm)
PINTA XL 500	500	40	1.895	105-120	2-8
PINTA XL 600	600	48	2.020	120-140	2-8

PRĂȘITORI ȘI FERTILIZATOARE

PRIMO

MASCHIO GASPARDO

Primo este modelul emblematic Maschio Gaspardo pentru operațiunile de fertilizare. Gama Primo este disponibilă în trei variante Primo M (cu control manual al distribuției), Primo E (cu control electronic continuu al distribuției) și Primo EW (cu control electronic al distribuției și cântărire continuă). Versiunile E – sunt disponibile și în varianta ISOTRONIC, cu comunicare ISOBUS.






	PRIMO M	PRIMO E	PRIMO EW	PRIMO E ISOTRONIC	PRIMO EW ISOTRONIC
Reglarea obturatorului ON/OFF HIDRAULIC		ELECTRIC		ELECTRIC	
Ajustarea dozei	MANUAL	ELECTRIC		ELECTRIC	
Ajustarea punctului de livrare		MANUAL		ELECTRIC (opțional)	
DPAE	—	●	●	●	●
Celulă de cântărire	—	—	●	—	●
Senzor de înclinare	—	—	●	—	●
Doză variabilă (VR)	—	—	—	●	●
Controlul secțiunii (SC)	—	—	—	●	●



HL



Modelul HL este simplu și eficient, ideal pentru situațiile în care nu sunt probleme de gabarit în timpul transportului pe drumurile publice. Distribuirea îngrășământului este mereu uniformă cu ajutorul gravitației pe rândurile centrale.




					
	Distanța între rânduri	Număr de rânduri	Capacitate bucăr (litri)	Greutate (kg)	Putere tractor (CP)
HL 6R 5MP	70 - 75	6	2x280	680	80 - 100
HL 8R 5MP	70 - 75	8	4x160	1090	90 - 110

HS



Prășitoarea profesională HS oferă un grad mare de autonomie, datorită buncărului încăpător disponibil chiar și din oțel inoxidabil (950 litri), la un gabarit stradal minim (2,50 m).

Distribuirea îngrășământului este mereu uniformă prin gravitație pe rândurile centrale, pneumatică pe rândurile laterale. Încărcarea buncărului cu saci mari este simplă și eficientă.






					
	Distanța între rânduri	Număr de rânduri	Capacitate bucăr (litri)	Greutate (kg)	Putere tractor (CP)
HS 6R 5MP	70 - 75	6	1x950	1280	90 - 100
HS 8R 5MP	70 - 75	8	1x950	1420	90 - 100

OK 6L



Distanța dintre rânduri este o preocupare tot mai des întâlnită în rândurile fermierilor, fie ei adepți ai agriculturii convenționale sau ecologice. Prașirea oferă o protecție de tip mecanic culturilor datorită prelucrării solului între rânduri, cu multiple avantaje agronomice și de mediu. Într-adevar, reprezintă o alternativă viabilă pentru protejarea culturilor de buruienile care cresc de-a lungul rândurilor, afectând productivitatea.








					
	Distanța între rânduri	Număr de rânduri	Capacitate bucăr (litri)	Greutate (kg)	Putere tractor (CP)
OK 6L	70 - 75	6	2x280	700	60 - 70

FERTILIZATOR TP 3000



Mașina de împrăștiat amendamente TP permite împrăștierea rapidă și eficientă a îngrășămintelor minerale solide, având componente de lucru fabricate din oțel inoxidabil, rezistente în timp. Este compusă din 2 discuri de împrăștiere, disponibile în variante purtate, dar și tractate, având lățime de lucru variabilă de la 10 până la 36 metri.

					
	Lățime de lucru (cm)	Distribuitoare	Capacitate bucăr (litri)	Greutate (kg)	Putere tractor (CP)
TP 3000	10-36	2	3000	885	100



SCARIFICATOARE

DIABLO

MASCHIO GASPARDO

Scarificatorul tractat Diabolo inovează segmentul tehnologiei de prelucrare minime a solului. Înălțimea mare față de sol, combinația dintre ancore și grapa cu discuri posterioară disting acest utilaj de celelalte din aceeași gamă. Înclinarea ancorelor a fost concepută pentru a reduce efortul agregatului. Aripioarele laterale, de 140 mm, au rolul de a tăia orizontal solul, la viteze ridicate. Cadrul HEAVY DUTY are grosimea de 10 mm iar datorită celor 6 cilindri hidraulici, cele 2 module laterale pot fi rabatate rapid, asigurând transportul pe drumurile publice. Versiunea de 5 m are lățimea de transport de 3 m, iar variantele de 6 și 7 m se rabatează hidraulic la 3.3 m.



Lățime de lucru (cm)



Număr de ancore



Greutate




Putere tractor (CP)



Adâncimea de lucru (cm)

DIABLO 500/11	500	11	8900	400 - 500	45
DIABLO 600/13	600	13	9450	450 - 550	45
DIABLO 700/15	700	15	10500	500 - 600	45




Când se depășește sarcina maximă șurubul este retezat, permițând dinților să se ridice și evitând astfel posibilele deteriorări ale ancorelor și ale cadrului.



PINOCCHIO

Tăierea în profunzime a solului permite infiltrarea mai bună a apei spre straturile adânci (având drept consecință reducerea stagnării apei) și îmbunătățirea tuturor proprietăților fizice ale solului (în special a porozității). Datorită înclinației speciale a ancorelor este posibilă reducerea forțelor de tracțiune în timpul lucrului, consumul de motorină scăzând semnificativ.



					
	Lungimea utilajului (cm)	Număr de ancore	Greutate (kg)	Putere tractor (CP)	Adâncimea de lucru (cm)
PINOCCHIO 250/5	255	5	1200	120-130	45
PINOCCHIO 300/7	300	7	1310	140-160	45

ATTILA

ATTILA este un scarificator ideal pentru tractoarele de putere medie. Permite prelucrarea primilor 50 cm ai solului fără nicio inversare a straturilor. Datorită unghiului special de penetrare, ancorele intră progresiv în pământ, necesitând un tractor cu putere mai mică și reducând stresul asupra cadrului. Viteza de lucru ideală este de 8-9 km/h, astfel că, suprafețele mari pot fi prelucrate într-un timp scurt. În cazul unei cantități reduse de resturi vegetale, tăvălugul dublu cu dinți permite pregătirea patului germinativ într-o singură trecere.



					
	Lungimea utilajului (cm)	Număr de ancore	Greutate (kg)	Putere tractor (CP)	Adâncimea de lucru (cm)
ATTILA 250/5	250	5	1595	120-150	50
ATTILA 300/7	300	7	1865	150-200	50

ARTGLIO

ARTIGLIO a fost proiectat pentru a funcționa cu tractoarele de putere medie/mare. Acest scarificator este disponibil cu diferite lățimi un număr de ancore între 5 și 11, având o adâncime maximă de lucru de 55 cm. Datorită înălțimii sub cadru de 82 cm, ancorele robuste, cu grosime de 35 mm, pot atinge o adâncime de lucru de 55 cm cu rezultate excelente, chiar și în prezența unor cantități ridicate de resturi vegetale.



					
	Lungimea utilajului (cm)	Număr de ancore	Greutate (kg)	Putere tractor (CP)	Adâncimea de lucru (cm)
ARTIGLIO 250/5	250	5	2005	150-200	55
ARTIGLIO 300/7	300	7	2445	190-250	55
ARTIGLIO 400/9	400	9	2985	220-330	55



GRAPE CU DISCURI

HELIODOR 9



Grapa scurtă cu discuri Heliodor de la LEMKEN este potrivită în egală măsură atât pentru prelucrarea miriștii la adâncimi mici, cât și pentru integrarea fără blocaje a culturilor secundare în soluri cu grad scăzut sau mediu de dificultate. La pregătirea patului germinativ de după arat sau pentru mulci, în urma grapei rămâne un pat germinativ nivelat și uniform afânat. În combinație cu semănătoarea pneumatică Solitair de la LEMKEN rezultă o combinație de cultivare rapidă și eficientă. În consecință, grapa este o soluție cu adevărat versatilă, economisindu-vă atât costuri, cât și timp.

Cu sistemele sale robuste cu arc lamelar, grapa Heliodor funcționează continuu fără blocaje neafectată de prezența pietrelor în sol.

Discurile concave, cu diametrul de 510 mm, sunt protejate împotriva pătrunderii noroiului, a prafului și a apei de rulmenți oblici cu bile, prevăzuți cu un inel special de etanșare cu labirint.

Heliodor este un echipament ușor, astfel încât utilajele atașate cu lățimi de la 2.50 la 7 metri pot fi manipulate folosind sistemul de cuplare în trei puncte montat pe tractor.

					
	Lățime de lucru (cm)	Număr de discuri	Greutate (kg)	Putere tractor (CP)	Diametru discuri (mm)
HELIODOR 9 / 400 KA	400	32	2.829	100 - 160	510
HELIODOR 9 / 500 KA	500	40	3.151	125 - 200	510
HELIODOR 9 / 600 KA	600	48	3.362	150 - 240	510
HELIODOR 9 / 700 KA	700	56	3.582	210 - 280	510

Arcuri lamelare pentru o bună ghidare a discurilor

Cadru robust, cu prindere în trei puncte pentru adaptare rapidă la diverse tractoare

Gamă largă de tavalugi tractați pentru toate condițiile de utilizare


Discuri concave crestate, rezistente la uzură cu diametru de 510mm


GRAPE CU DISCURI

RUBIN 10

LEMKEN
THE AGRONOMY COMPANY

Grapa cu discuri compacte Rubin 10 permite o amestecare intensă și uniformă a resturilor organice și a solului la o adâncime de aproximativ 14 cm. Greutatea sa asigură pătrunderea în sol chiar și în condiții grele și, prin urmare, reduce pierderea de umiditate prin evaporare. De aceea, echipamentul Rubin 10 este potrivit pentru dezmiriștire la adâncime mică și viteze mari de lucru cu un nivel de siguranță ridicat. Distribuția simetrică a discurilor de la discurile goale zimțate din fiecare rând asigură chiar și în timpul mersului în pantă un parcurs în linie dreaptă precis, fără tracțiune laterală, în condiții de economie de carburant. Discurile mediane sunt decalate pentru a evita înfundarea și a garanta o prelucrare uniformă și pe întreaga suprafață. Această dispunere unică este înregistrată pentru a fi patentată. Conceptul cu roată de remorcare pentru aparatele atașabile permite utilizarea unor valțuri grele, asigurând un comportament sigur de deplasare pe stradă și pe ogor. Roțile de susținere pentru aparate semiremorcate pliabile garantează o adâncime de lucru uniform și o deplasare exactă în pantă chiar și în condiții variabile ale solului.

					
	Lățime de lucru (cm)	Număr de discuri	Greutate (kg)	Putere tractor (CP)	Diametru discuri (mm)
RUBIN 10 / 300 U	300	24	1630	105 - 150	645
RUBIN 10 / 350 U	350	28	1760	123 - 175	645
RUBIN 10 / 400 U	400	32	1890	140 - 200	645
RUBIN 10 / 400 KU	400	32	2740	140 - 200	645
RUBIN 10 / 450 KU	450	36	2961	158 - 225	645
RUBIN 10 / 500 KU	500	40	3161	175 - 250	645
RUBIN 10 / 500 KUA	500	40	3850	175 - 250	645
RUBIN 10 / 600 KUA	600	48	4600	210 - 300	645
RUBIN 10 / 700 KUA	700	56	5450	245 - 350	645
RUBIN 10 / 1000 KUA	1000	72	9500	400 - 600	645



GRAPE CU DISCURI RUBIN 12

LEMKEN
The Agrivision Company

Cu o adâncime de lucru de până la 20 cm, modelul Rubin 12 înfruntă cu succes chiar și cultivatoarele. Spațiile libere enorme în combinație cu discurile concave crestate, de dimensiuni mari, asigură încorporarea optimă chiar și în cazul cantităților mari de reziduuri din recolte. Se pretează atât pentru prelucrarea miriștilor, cât și pentru prelucrarea solului de bază, chiar și în cele mai dificile condiții. Atât amestecarea, cât și mărunțirea sunt garantate prin cele două rânduri de discuri fărâmieș crestate cu diametru de 736 mm. Devierea laterală este eliminată, chiar și la viteze de deplasare ridicate, grație unei dispuneri simetrice a discurilor pe rând. O greblă de impact este amplasată în spatele primului rând de discuri amestecând și mărunțind intensiv, iar o greblă de nivelare amplasată după cel de-al doilea rând distribuie optim solul și îl nivelează perfect.

					
	Lățime de lucru (cm)	Număr de discuri	Greutate (kg)	Putere tractor (CP)	Diametru discuri (mm)
RUBIN 12 / 300 U	300	18	2046	135 - 240	736
RUBIN 12 / 350 U	350	18	2141	160 - 280	736
RUBIN 12 / 400 U	400	22	2616	180 - 320	736
RUBIN 12 / 400 KUA	400	22	4402	180 - 320	736
RUBIN 12 / 500 KUA	500	30	5257	225 - 400	736
RUBIN 12 / 600 KUA	600	34	5732	270 - 480	736
RUBIN 12 / 700 KUA	700	42	6630	315 - 560	736

Greblă de nivelare

lasă în urmă o suprafață uniformă



Dispozitiv de protecție suprasarcină și elemente de arc cu amortizare a reculului



Lagăre pentru discuri de înaltă calitate, care nu necesită înțținere



Greblă de impact

controlează fluxul de pământ și asigură amestecarea intensivă, precum și mărunțirea solului



Gamă largă de tăvălugi

pentru toate condițiile de utilizare





SISTEM GIGANT

Cele două sisteme, Gigant 10 și Gigant 12 asigură posibilitatea de a utiliza diferite utilaje Lemken pe o singură osie.

Ambele sisteme de transport sunt prevăzute cu două sisteme hidraulice de cuplare în trei puncte pentru a fi montate la grapele de discuri compacte Heliodor și Rubin, sau la combinația pentru pregătirea patului germinativ System-Kompactor, în funcție de tipul de lucrare ce va fi realizată.

Această adaptabilitate economisește costurile asociate cu achiziția șasiului, a sistemelor de frânare și a sistemelor hidraulice de rabatate ale utilajelor atașate. De asemenea, asigură posibilitatea de folosire individuală a utilajelor atașate, fără sistemul purtat cu tractoare standard sau mici.

Pe suprafața cultivată nu rămân urmele de roți, deoarece roțile sistemului purtat Gigant rulează în partea din față a utilajelor atașate. Transportul rutier al sistemului Gigant se realizează simplu și ușor, acesta având o lățime de transport de 3m în toate combinațiile de utilaje.



Lățime de lucru (cm)



Număr organe active



Greutate (kg)



Putere tractor (CP)

10/800 - System - Kompactor	800	32	2.630	240 - 320
10/1000 - System - Kompactor	1000	40	2.830	300 - 400
10/1200 - System - Kompactor	1200	48	3.080	360 - 480
10/800 - Heliodor	800	64	4.998	200 - 320
10/1000 - Heliodor	1000	80	5.560	250 - 400
10/1200 - Heliodor	1200	96	6.750	300 - 480
10/1600 - Heliodor	1600	128	10.746	400 - 640
10 S/800 - Rubin	800	64	9.966	280 - 400
12 S/1000 - Rubin	1000	80	10.936	350 - 500
12 S/1200 - Rubin	1200	96	12.382	420 - 600



GRAPE CU DISCURI

ADMIRAL

MASCHIO GASPAROO

ADMIRAL este disponibilă în patru versiuni de: 4.5 m, 5.5 m, 6.5 m și 8.50 m, în măsură să răspundă cerințelor fermierilor în condițiile de lucru cele mai dificile.

patru Anotimpuri, mereu pe câmp: nu este o grapă cu discuri obișnuită! Mărește spațiul liber dintre discuri: are un grad de versatilitate crescut, gardă la sol mare pentru flux maxim de sol, 4 rânduri de discuri pentru afânare intensivă a terenului, discuri cu diametru mare pentru îngropare completă a resturilor vegetale. Secțiunea din spate este combinată (grapă cu dinți + tăvălug) pentru nivelare foarte bună.



Lățime de lucru (cm)



Număr de discuri



Diametru disc (mm)



Putere tractor (CP)



Adâncimea de lucru (cm)

ADMIRAL 450	450	36	610	300 - 420	0 - 18
ADMIRAL 550	550	44	610	320 - 420	0 - 18
ADMIRAL 650	650	52	610	350 - 450	0 - 18
ADMIRAL 850	850	68	610	350 - 450	0 - 18



VELOCE



Lățime de lucru (cm)



Număr de discuri



Greutate (kg)



Putere tractor (CP)



Adâncimea de lucru (cm)

VELOCE 300	300	24	1665	100-110	10
VELOCE 400	400	32	2005	140-150	10
VELOCE 500	500	40	3065	150-200	10
VELOCE 600	600	48	3380	180-240	10
VELOCE 700	700	56	6900	240-320	10

Veloce este o grapă ușoară, perfectă pentru gestionarea resturilor vegetale și afânarea terenului pentru prepararea patului germinativ. Cu distanța de 800 mm între rânduri, garantează un flux optim de sol în orice condiții de lucru.

UFO



Lățime de lucru (cm)



Număr de discuri



Greutate (kg)



Putere tractor (CP)



Adâncimea de lucru (cm)

UFO 300	300	24	2500	150-170	12
UFO 400	400	32	2570	180-200	12
UFO 500	500	40	6480	220-280	12
UFO 600	600	48	7422	260-360	12

UFO este un cultivator cu discuri pentru prelucrarea intensivă a solului și resturilor vegetale. Structura solidă, combinată cu o grapă cu discuri de 610 mm, permite o mai mare versabilitate la utilizare, atingând o adâncime de lucru de 12 cm.

COMBINATOARE KORUND

LEMKEN
The Agrivision Company

Costurile și condițiile grele de muncă din multe ferme necesită utilaje cu performanță ridicată și care oferă cea mai bună calitate a muncii. O pregătire precisă a patului germinativ, precum și productivitatea ridicată a suprafețelor, cu costuri de uzură reduse, reprezintă astăzi argumente decisive în favoarea utilizării combinatoarelor purtate pentru pregătirea patului germinativ.



	Lățime de lucru (cm)	Număr organe active	Greutate (kg)	Putere tractor (CP)
KORUND 8 / 300	300	32	872	75 - 105
KORUND 8 / 450	450	48	1410	110 - 155
KORUND 8 / 600	600	64	1952	150 - 210
KORUND 8 / 750	750	80	2860	185 - 265
KORUND 8 / 900	900	96	3268	225 - 315

În plus, față de echipamentele similare acționate prin prize de putere, combinațiile pasive pentru patul germinativ capătă un rol important în prelucrarea secundară a pământului pentru cereale, rapiță și culturi de rând. Prin combinatorul pentru pat germinativ Korund 8, LEMKEN oferă un utilaj cu posibilități versatile de echipare, ce îndeplinește toate cerințele agricole pentru pregătirea patului germinativ perfect. Patul germinativ ideal reprezintă baza dezvoltării optime a plantelor. Terenul agricol lucrat trebuie să fie bine nivelat și, în același timp, să fie afânat pe întreaga lățime a utilajului și pe toată adâncimea de lucru.

SYSTEM-KOMPAKTOR

Cu modelul System-Kompaktor de la LEMKEN cu lățimi de lucru cuprinse între 3 și 12 m, pregătirea patului germinativ se realizează în cadrul unei singure treceri. System-Kompaktor reprezintă echipamentul ideal pentru pregătirea unui pat germinativ fin mărunțit, cu adâncime uniformă, reconsolidat corect, în special pentru sfecla de zahăr și semințe mici precum rapița. Modelul System-Kompaktor obține adesea calitatea de lucru dorită după o singură etapă de lucru. Productivitatea suprafeței este semnificativ mai mare decât la echipamentele acționate prin prize de putere.

Modelul System-Kompaktor creează premisele unei germinări uniforme a semințelor și procent maxim de răsărire. Adâncimea de lucru prestabilită se menține cu precizie chiar și în condiții de pregătire a solului la adâncimi mici. Combinațiile variate între tăvălugi și unelte permit o mărunțire și o reconsolidare optimă a patului germinativ, adaptate la condițiile actuale ale solului.

	Lățime de lucru (cm)	Număr panouri	Număr organe active	Greutate (kg)	Putere tractor (CP)
S300	300	2 x 1.5m	12	1430	90 - 120
S400	400	2 x 2m	16	1650	120 - 160
K500	500	2 x 1,5m/ 1 x 2m	20	2103	150 - 200
K600	600	4 x 1.5m	24	2703	180 - 240
KA 500	500	2 x 1,5m/ 1 x 2m	20	3670	150 - 200
KA 600	600	4 x 1.5m	24	4270	180 - 240

CULTIVATOARE

KARAT 12



Pentru procedeele de cultivare fără plug, în special pe soluri grele, Karat 12 este cel mai potrivit pentru prelucrarea de suprafață și la adâncimi mai mari. În condițiile echipării cu 4 rânduri de brazdare și unei distanțe între brazdare de 23,4 cm, distanța de 90-80-90 cm dintre grinzi oferă spațiu liber suficient pentru a preveni înfundările. Datorită repartizării simetrice a dinților se previne tracțiunea laterală și afundarea unilaterală a echipamentului, fiind optimizată menținerea ulterioară a traseelor. Poziția roților de palpăre de lângă primul rând de dinți asigură ghidarea optimă a cultivatorului.

	Lățime de lucru (cm)	Distanța între organe (cm)	Număr organe active	Greutate (kg)	Putere tractor (CP)
400 KUA	400	23.4	17	5330	180 - 340
500 KUA	500	23.4	21	5590	224 - 425
600 KUA	600	23.4	25	6520	270 - 510
700 KUA	700	23.4	29	7270	314 - 595

KARAT 10

Design-ul eficient al noului cultivator cu trei rânduri de organe active, Karat 10, este evident de la prima privire. Ancorele sunt acum dispuse simetric în jurul axei de tracțiune, astfel că mașina asigură atât o prelucrare înalt calitativă a solului, cât și incorporarea intensă a resturilor vegetale. În plus, se asigură o necesitate mai mică a forței de tracțiune.

Elementele de nivelare reglabile, prevăzute în spatele secțiunii cu ancore, asigură o nivelare uniformă. Roțile cu forma de stea specială sunt disponibile opțional, care se deplasează în fața tavalugului pentru rezultatele dorite, în special pe soluri grele.

	Lățime de lucru (cm)	Distanța între organe (cm)	Număr organe active	Greutate (kg)	Putere tractor (CP)
300	300	30	10	970	240
400	400	30	13	1180	320
300 U	300	30	10	1275	240
400 U	400	30	13	1570	320
400 KA	400	30	13	4060	320
500 KA	500	30	16	4190	400
600 KA	600	30	19	5210	480
700 KA	700	30	22	5600	560
400 KUA	400	30	13	4200	320
500 KUA	500	30	16	4730	400
600 KUA	600	30	19	5210	480
700 KUA	700	30	22	6500	560





CULTIVATOR

DRACULA HYDRO

MASCHIO GASPARDO





Robustețea și productivitatea sunt principalele caracteristici ale DRACULA HYDRO, cultivator combinat, vârf de gamă pentru prelucrarea solului. Datorită combinației de discuri și ancore, asigură printr-o singură trecere managementul reziduurilor de cultură, aerarea solului, nivelarea și pregătirea patului germinativ. DRACULA HYDRO reunește eficiența, promptitudinea și calitatea muncii într-un singur echipament.

DRACULA HYDRO este un cultivator combinat format din 3 secțiuni de lucru capabile să decompacteze straturile profunde și recompactarea solului. Abilitatea de a regla fiecare secțiune în mod independent permite DRACULA HYDRO să se adapteze la nevoile fiecărui teren pentru flexibilitate de utilizare la 360°

	Lățime de lucru (cm)	Lățime de transport (cm)	Număr de ancore	Număr de discuri	Greutate	Putere tractor (CP)
DRACULA 300	300	300	7	12	5200	200 - 300
DRACULA 400	400	400	9	16	6300	300 - 400
DRACULA 430	430	300	9	18	8050	280 - 400
DRACULA 630	630	300	13	26	10600	330 - 550



SANDOKAN






					
	Lățime de lucru (cm)	Lățime totală (cm)	Greutate (kg)	Putere tractor (CP)	Adâncime de lucru (cm)
SANDOKAN 400	400	300	4403	120 - 150	10
SANDOKAN 500	500	300	5220	140 - 170	10
SANDOKAN 600	600	300	5845	160 - 190	10

Utilaj greu semipurcat de tip compactor, folosit pentru pregătirea patului germinativ, cu posibilitate de lucru în teren dificil și uscat, direct în arătură.

Prin configurația acestui combinator și așezarea organelor sale active, asigură pregătirea optimă a terenului pentru un semănat de calitate.



GRATOR

					
	Lățime de lucru (cm)	Lățime totală (cm)	Greutate (kg)	Putere tractor (CP)	Adâncime de lucru (cm)
GRATOR 450	450	250	1815	110 - 130	10
GRATOR 600	600	250	2600	140 - 170	10
GRATOR 900	900	350	8070	230 - 250	10

GRATOR este un vibrocultivator destinat pregătirii patului germinativ într-o singură trecere.

Bara de nivelare frontală uniformizează solul în timp ce numeroase organe active elastice (10/metru) îl toacă mărunt, urmate de tăvălugul colivie dublu care nivelează terenul.

Cadrul este ușor, dar extrem de robust. Lățimi de până la 6 metri sunt disponibile pentru versiunile purtate și până la 12 metri pentru versiunile tractate.





PLUGURI DIAMANT 16



Ca urmare a dezvoltării continue a fermelor, cerințele pentru plugurile reversibile semi-purtate moderne sunt din ce în ce mai mari. Cu plugul reversibil semi-purtat Diamant 16, LEMKEN vine în întâmpinarea acestor cerințe ridicate în ceea ce privește manevrarea facilă, calitatea muncii și rentabilitatea ridicată. Plugul este deosebit de manevrabil, astfel încât să se poată întoarce cu ușurință la capetele înguste de solă în vederea unei productivități ridicate. Reglarea cu ușurință a lățimii de lucru a modelelor cu reglarea hidraulică a lățimii de lucru reprezintă un avantaj pentru diferite stări ale solului și condiții meteorologice, aducând o contribuție importantă agriculturii ecologice și economice. Stabilitatea deosebit de ridicată corespunde performanțelor de tracțiune crescânde ale tractoarelor în cazul unor lățimi de lucru mai mari.

	Număr de trupite	Cadru (mm)	Spațiu sub grindă (cm)	Spațiu inter-corp (cm)	Putere tractor (CP)
DIAMANT 16	5-9	160x160x10	80/85/90	100/120	200 - 360
DIAMANT 16V	5-9	160x160x10	80/85/90	100/120	200 - 360
TITAN 18	9-13	180x180x10	80/85/90	100	360 - 640
TITAN 18V	9-13	180x180x10	80/85/90	100	360 - 640



JUWEL

Generația de pluguri Juwel îmbină într-un mod ideal siguranța în exploatare, confortul de operare și calitatea lucrărilor. Mecanismul rotativ hidraulic cu limitare a basculării asigură un spațiu liber generos între roata de susținere și sol. Acest lucru face ca rotația plugului să fie deosebit de sigură. Plugul Juwel se poate echipa cu cormane DuraMaxx, ale căror componente sunt fabricate fără găuri și ștanțări. Acest lucru permite utilizarea unor oțeluri deosebit de rezistente la uzură, ce garantează o duritate maximă și o durată de utilizare îndelungată.

	Număr de trupite	Cadru (mm)	Spațiu sub grindă (cm)	Spațiu inter-corp (cm)	Putere tractor (CP)
JUWEL 6M/6MV	3-4-5	110x110x8	80	100	70 - 175
JUWEL 7M/7MV	3-4-5-6	120x120x10	80 / 85	90 / 100	70 - 200
JUWEL 8M/8MV	3-4-5-6-7	140x140x10	80 / 85	90 / 100	90 - 333
JUWEL 10/10MV	3-4-5-6-7	160x160x10	80 / 85 / 90	90 / 100 / 120	120 - 400

TITAN

Robust, De încredere, Gigant și Agil.

Cu o lățime de lucru de până la 7.15 metri, plugurile Titan se potrivesc perfect pentru suprafețe arabile mari, datorită spațiului mare dintre capul plugului și mecanismului de reversare rapidă chiar și pe spații închise. Transferul automat al punctului de tracțiune ține plugul constant la adâncimea de lucru dorită chiar și în condiții dificile, fără alte ajustări adiționale.

	Număr de trupite	Cadru (mm)	Spațiu sub grindă (cm)	Spațiu inter-corp (cm)	Putere tractor (CP)
TITAN 18	9 -13	180x180x10	80 / 85 / 90	100	360 - 640
TITAN 18V	9 -13	180x180x10	80 / 85 / 90	100	360 - 640



PLUGURI MIRCO

MASCHIO GASPARDO

Plugul semipurtaț Mirco îmbină calitatea și tehnologia, garantând performanțe excelente. Toate reglajele sunt controlate direct din cabină. Operatorul poate seta inclusiv tipul de lucrare (cu roțile în sau în afara brazdei), lățimea de lucru a trupiștelor și a primei trupiște. Adâncimea de lucru maximă este de 40 cm și este controlată de 2 roți (versiunea în afara brazdei), pentru a obține întotdeauna un plan de lucru precis. Confort maxim inclusiv pe stradă datorită roții de transport, lată de 500 mm, prevăzută cu amortizor hidropneumatic. Roata posterioară de 500 mm lățime și 1040 mm înălțime creează un plan de sprijin amplu, reducând tasarea și garantând performanța, chiar și pe terenuri umede, evitând scufundarea plugului.

	Număr de trupiște	Cadru (mm)	Lățime de lucru (cm)	Greutate (kg)	Putere tractor (CP)
MIRCO 6	6	160x160	8-15	3580	230 - 280
MIRCO 7	7	160x160	8-15	3820	260 - 300
MIRCO 8	8	160x160	8-15	4060	300 - 350
MIRCO 8+1	8+1	160x160	8-15	4460	350 - 400



Modelul Unico înglobează ultimele tehnologii ale grupului Maschio Gaspardo pe segmentul plugurilor și este construit având la bază concepte de versatilitate și fiabilitate, pentru a obține o arătură de calitate. Acesta poate fi dotat cu sistemul (VARIO), cu reglare continuă, care permite setarea lățimii de lucru direct în câmp sau cu reglarea mecanică (PASSO), ce se realizează cu ajutorul unui sistem de tip "cu bolt". Noutățile principale ale acestor pluguri sunt reprezentate de "SmoothSet" care prezintă un sistem inovator permițând reducerea solicitărilor asupra cadrului și cuplajului, reglarea primei trupașe inclusiv la plugul în mișcare, fără a modifica lățimea de lucru pentru un randament sporit al tractorului.

	Număr de trupașe	Cadru (mm)	Lățime de lucru (cm)	Greutate (kg)	Putere tractor (CP)
UNICO S	2-3-4	110x110	30-35	999	95 - 160
UNICO M	3-4-5	120x120	30-40	100-210	100 - 210
UNICO L	3-4-5-6	140x140	40-45	120-310	120 - 310
UNICO XL	3-4-5-6	160x160	33-45	160-350	160 - 350



Datorită sistemului de reglare a plazului "Quik fit" și a gamei ample de cormane (clasice sau de tip lamelar), răsturnarea brazdei și îngroparea resturilor vegetale sunt garantate. Pentru ocolirea obstacolelor în timpul lucrului plugurile UNICO sunt dotate cu două sisteme de siguranță cu bolt de forfecare și cu sistem hidraulic Non Stop. Toate suporturile și plăcile sunt prinse în bolțuri pe cadru. Lipsa punctelor de sudură garantează rezistența și stabilitate sporite, inclusiv sub acțiunea unor solicitări mari.

PLNR PERELIC



Cel mai răspândit tip de lucrare agricolă din Europa, aratul presupune numeroase beneficii atât din punct de vedere agronomic, cât și din punct de vedere practic. Madara propune plugurile PLNR, eficiente și practice, având două tipuri de cormană plină sau lamelară. Plugurile de 3 și 4 trupașe sunt purtate, pe când cele de 5 și 6 trupașe au în dotarea standard roată combinată de adâncime și transport.

	Număr de trupașe	Cadru (mm)	Lățime de lucru (cm)	Greutate (kg)	Putere tractor (CP)
PLNR 3	3	100x150	36	955/945	70 - 110
PLNR 4	4	100x150	40	1200/1180	90 - 130
PLNR 5	5	150x150	44	2070/1960	160 - 280
PLNR 6	6	150x150	48	2350/2220	200 - 300



MASCHIO GASPARDO

PRESE DE BALOTAT

MONDIALE 120 COMBI

Presa pentru baloți rotunzi cu cameră fixă cu role reprezintă soluția perfectă pentru operațiunile de balotare și înfoliere cu un singur utilaj. În timpul recoltării produsul este tăiat, balotat și înfoliat într-o singură operațiune, reducând considerabil timpul petrecut pe câmp și îmbunătățind caracteristicile calitative ale produsului. O singură trecere pe câmp reduce tasarea solului, timpul de lucru și consumul de combustibil. Toate funcțiile presei MONDIALE 120 COMBI sunt complet automate, fiind disponibile două sisteme de tăiere, două tipuri de legare și una dintre cele mai rapide mașini de înfoliat cu două sisteme de tensionare a foliei de pe piață.

	Pick up (mm)	Diametru balot (mm)	Greutate (kg)	Putere tractor (CP)
MONDIALE CUT	2200	1200	5900	80 - 110
MONDIALE ULTRACUT	2200	1200	5980	95 - 130



EXTREME 165 HTC

Gama EXTREME este prevăzută din fabrică cu sistemul GEOMETRIE VARIABILĂ care conferă preseii pentru baloți rotunzi caracteristicile câștigătoare ale unui utilaj cu cameră variabilă și avantajele camerei fixe, putând fi astfel definită ca o presă pentru baloți rotunzi hibridă. Produsul poate fi comprimat imediat, ca în cazul camerei variabile, dar prin ridicarea brațului basculant este posibilă și crearea un spațiu gol, ce permite obținerea miezului moale și a formei clasice de stea, ca în cazul preseii pentru baloți rotunzi cu cameră fixă.

	Pick up (mm)	Diametru balot (mm)	Greutate (kg)	Putere tractor (CP)
EXTREME 165 HTC	2200	500-1650	2540	65 - 90
EXTREME 266 HTC	2200	500-1800	3520	70 - 100

ENTRY



Modelul ENTRY 120-150 a fost proiectat pentru a răspunde cerințelor întreprinderilor agricole mici și mijlocii aflate în căutarea unei prese pentru baloți rotunzi cu cameră fixă cu întreținere redusă, ușor de utilizat și care poate fi agregată cu tractoare de mică putere. Camera de balotare cu bare este echipată cu un sistem de lanțuri fiabil și rezistent, care asigură o durată lungă de viață și o capacitate de lucru bună. Datorită diverselor reglaje ale pick-up-ului și greblei de apăsare a brazdei, acest utilaj este indicat pentru recoltarea diferitelor tipuri de produse, atât umede, cât și uscate. Datorită dotărilor standard și dimensiunilor sale compacte, cu centru de greutate coborât, este ideală și în spații înguste și zone deluroase.

	Pick up (mm)	Diametru balot (mm)	Greutate (kg)	Putere tractor (CP)
ENTRY 120	2000	1200	1900	65 - 80
ENTRY 150	2000	1500	2200	65 - 80

MONDIALE 120 HTC



Mondiale 120 este o presă de baloți rotunzi cu cameră fixă cu alimentator alternativ, care permite îmbunătățirea produsului recoltat datorită unei camere de compresie cu role Heavy Duty, pentru productivitate ridicată și conservare excelentă a produsului. Fluxul regulat din interiorul camerei permite funcționarea la viteze bune, chiar și pe teren denivelat, cu presare până la o presiune maximă de 180 bar. Prezența unui sistem de tăiere cu cuțite permite obținerea unui balot uniform și mai dens, maximizând spațiul din interiorul camerei de balotare. Un pick-up mare de 220 cm cu 4 bare cu dinți permite funcționarea chiar și în prezența unor brazde neregulate și abundente.

	Pick up (mm)	Diametru balot (mm)	Greutate (kg)	Putere tractor (CP)
TOPCUT	2200	1200	3450	105
ULTRACUT	2200	1200	3450	105

COSITORI



DEBORA PRO



Debora Pro este alegerea ideală pentru micile exploatații agricole, care doresc o mașină practică, necesitând puține operațiuni de întreținere. Introducerea barei PERFECT CUT a fost concepută pentru o cosire profesionistă. Punctele sale forte sunt: tăiere precisă, durabilitate ridicată a componentelor, protecție împotriva opririlor bruște cauzate de prezența unor obstacole, înlocuirea rapidă și ușoară a discului datorită butucului superior modern.

	Lățime de lucru (mm)	Număr de discuri	Greutate (kg)	Putere tractor (CP)
DEBORA 260	260	6	725	70
DEBORA 300	300	7	785	80
DEBORA 340	340	8	825	90
DEBORA 220 GM	220	6	950	70

DEBORA PRO COMBI

Datorită eficienței sale de aproximativ 10 ha/h și puterii necesare reduse, Debora Pro Combi I este ideală pentru exploatațiile de mari dimensiuni, care necesită un raport calitate-preț optim. Punctele sale forte sunt: tăiere precisă, durabilitate ridicată a componentelor, protecție împotriva opririlor bruște cauzate de prezența unor obstacole, înlocuirea rapidă și ușoară a discului datorită butucului superior modern.



	Lățime de lucru (mm)	Număr de discuri	Greutate (kg)	Putere tractor (CP)
DEBORA 860	860	28	2100	130
DEBORA 940	940	32	2190	140

PDT



	Lățime de lucru (cm)	Cuțite	Greutate (kg)	Putere tractor (CP)
PDT 260	2600	12	640	45
PDT 260C	2600	12	860	60
PDT 300	3000	14	740	60
PDT 300C	3000	14	930	75
PDT 340	3400	16	800	80

Cositorile de tip PDT de la Pronar se caracterizează printr-o greutate scăzută și o structură solidă. Acestea sunt echipate cu o suspensie centrală care garantează o copiere foarte bună a terenului și o înălțime de tăiere optimă. Sistemul de ajustare în trei trepte a presiunii exercitate de arcuri, permite o adaptabilitate perfectă a cositorii la diferite tipuri de soluri. Intervalul extins de setare a înclinării, între -16 și +11 grade, permite operarea echipamentului pe suprafețe denivelate.

GREBLE

MASCHIO
GASPARDO

PRONAR

GOLIA PRO

MASCHIO GASPARDO

Golia Pro este o mașină de întors fânul perfectă pentru tractoare de putere redusă. Cuplajul articulat și axul în tandem o fac adecvată pentru toate tipurile de teren.



	Lățime de lucru (cm)	Număr brațe/dinți	Greutate (kg)	Putere tractor (CP)
GOLIA PRO 300	300	8/3	310	20
GOLIA PRO 350	350	9/3	340	25
GOLIA PRO 410	410	11/4	590	40
GOLIA PRO 440	440	11/4	740	45
GOLIA PRO 470	470	13/4	820	50

GOLIA PRO 2C

Golia Pro 2C face parte din gama de greble de adunat cu două rotoare de la Maschio Gaspardo. Forma sa clasică este ideală pentru gestionarea principalelor culturi furajere, garantând o reducere considerabilă a timpului de lucru. Lubrifierea angrenajelor se face în baie de ulei, ceea ce reduce întreținerea și asigură o performanță constantă. Disponibilă în diferite versiuni cu lățime de lucru de până la 8.4 metri, aceasta poate fi cuplată la tractoare de până la 80 CP.



	Lățime de lucru (cm)	Număr brațe/dinți	Greutate (kg)	Putere tractor (CP)
GOLIA PRO 2C 780	720-730	11/4	2040	60
GOLIA PRO 2C 840	760-840	11/4	2330	80

ZKP

PRONAR

Greblele rotative îmbunătățesc eficiența strângerii materialului vegetal. Sunt foarte ușor de utilizat, operatorul având posibilitatea de a seta parametrii de funcționare. Angrenajele rotative sunt închise ermetic și lubrifiate continuu, dublate de durabilitatea ridicată și de prețul competitiv.



	Lățime de lucru (cm)	Număr brațe/dinți	Greutate (kg)	Putere tractor (CP)
ZKP 300	300	8/3	290	20
ZKP 350	350	9/3	315	25
ZKP 420	420	11/4	500	30
ZKP 690	714	11/4	1840	70
ZKP 800	800	11/4	1940	80



MASCHIO GASPARDO

PULVERIZATOARE

DAVID 3200 + BV400S

Fiind un produs exclusiv Dicor Land, propunem prin pulverizatorul DAVID, soluția optimă pentru creșterea sănătoasă a culturilor, lipsite de buruieni și dăunători. Pompa hidraulică independentă, ridicarea pe paralelogram, duze triple antivânt și geometria variabilă sunt accesoriile suplimentare pe care le regăsim în echiparea standard. Bazinul de 3200 litri oferă o productivitate sporită, brațele fiind disponibile în variante de la 18 până la 28 metri capabile să răspundă necesităților oricărei societăți agricole.

	Capacitate bazin (litri)	Lățime de lucru	Grup de comandă	Pompă
DAVID3200/18	3200	18	BRAVO 400S	BP 281
DAVID3200/21	3200	21	BRAVO 400S	BP 281
DAVID3200/24	3200	24	BRAVO 400S	BP 281
DAVID3200/28	3200	28	BRAVO 400S	BP 281



RADU 2100 L



Pulverizatorul tractat Radu este un produs exclusiv Dicor Land având bazinul de 2100 litri ce garantează un compromis între capacitatea de lucru optimă și tasarea minimă a terenului. Calculatorul permite recalibrarea automată a debitului (l/min), corectată în funcție de viteza de lucru, pentru a se adapta la doza care urmează să fie distribuită (l/ha). Această funcție este foarte utilă, atât în manevrele la marginea terenului (frânare și plecare de pe loc, ravene și curbă de nivel), cât și în gestionarea și controlul normal pentru o pulverizare corectă.

	Capacitate bazin (litri)	Lățime de lucru	Grup de comandă	Pompă
RADU 15	2100	15	BRAVO 180/ 400S	BP 281
RADU 18	2100	18	BRAVO 180/ 400S	BP 281

TEMPO

TEMPO este pulverizatorul profesional pentru acoperirea unor suprafețe mari într-un interval de timp redus. Numeroasele dotări facilitează efectuarea tuturor operațiunilor preliminare și de curățare. Soluții precum panoul de comandă pe partea șoferului, care conține toate comenzile mașinii, reduc timpii morți; PRE-MIXER-ul de serie permite lucrul în condiții de confort maxim și siguranță.

	Capacitate bazin (litri)	Lățime de lucru	Grup de comandă	Pompă	H2O
TEMPO 800	800	12-18	BRAVO 180	BP 171	100
TEMPO 1000	1000	12-18	BRAVO 180	BP 171	127



TEKO



Teko face parte din grupa pulverizatoarelor purtate, având rezervor din polietilenă cu capacități de la 800 la 1200 litri și lățimi de lucru de la 12 până la 18 metri. Este prevăzut cu rezervor pentru spălarea circuitului, rezervor pentru spălarea mâinilor, premalaxor GreenMix T30 și pompă CometBP 125.

	Capacitate bazin (litri)	Lățime de lucru	Grup de comandă	Pompă	H2O
TEKO 800	800	12-18	REMO	BP 125	104
TEKO 1000	1000	12-18	REMO	BP 125	104
TEKO 1200	1200	12-18	REMO	BP 125	104

TEMPO ULTRA ISOTRONIC

Noul vârf de gamă de pulverizatoare purtate, TEMPO ULTRA ISOTRONIC, îmbină în activitate eficiența funcțională ridicată, precizia și utilizarea facilă, indiferent de condițiile din teren. Circuitul de apă este gestionat de la tabloul utilajului controlat electronic, cu supape acționate din cabina tractorului.

	Capacitate bazin (litri)	Lățime de lucru	Grup de comandă	Pompă	H2O
TEMPO 1600	1820	15-30	ISOBUS	BPS 200	300
TEMPO 2000	2180	18-30	ISOBUS	BPS 200	300





APOLLO

Mașina de erbicidat tractată de la Tehnofavorit Apollo este un echipament agricol esențial, proiectat pentru aplicarea uniformă a erbicidelor pe terenuri agricole mari.

Acest echipament este configurat cu rezervoare de 2500 și 3000 de litri care permit acoperirea unei suprafețe extinse, economisind timp și resurse. Latimea de lucru a utilajului Apollo poate varia de la 18 până la 28 de metri, adaptându-se ușor la nevoile specifice ale fiecărei ferme.

Mașinile de erbicidat tractate de la Tehnofavorit sunt concepute pentru a răspunde cerințelor moderne ale agriculturii, oferind soluții eficiente și fiabile pentru gestionarea buruienilor și îmbunătățirea randamentului culturilor

PULVERIZATOARE



Mașinile tractate pentru tratamente fitosanitare produse de Tehnofavorit se bazează pe concepte și proiecte adaptate necesităților fermierilor din România și sunt echipate cu tehnică de vârf produsă de furnizori europeni consacrați, duzele sunt produse de firma Lechler din Germania, iar pompele de firma Imovilli din Italia.

	Capacitate bazin (l)	Lățime de lucru	Grup de comandă
APOLLO	2500/3000	18/21/24/28	BRAVO 180S/400S
SATURN	2000/2500/3000	12/15/18	BRAVO 180S/400S
DANUBIUS	4000	28	BRAVO 400S

Maschinele de erbicidat purtate sunt proiectate pentru a satisface nevoile fermierilor moderni, oferind soluții eficiente și economice pentru protecția culturilor.

Rezervoarele pot varia în capacitate, de la modele mai mici, de 300-600 litri, până la modele mari, de până la 2000 de litri, pentru a se potrivi diferitelor terenuri agricole. Brațele sunt fabricate din materiale ușoare și durabile, cum ar fi aluminiu sau oțel, și pot fi reglate pentru a acoperi diferite lățimi de lucru, de la 8 până la 18 de metri.

Echipamentele se pot configura cu grupul de comandă BRAVO 180 care permite ajustarea debitului și presiunii, pulverizând aceeași cantitate de substanță indiferent de viteza de înaintare.

	Capacitate bazin (l)	Lățime de lucru	Grup de comandă
EEP 300/400	300/400	8/10/12	BRAVO 180S/400S
EEP 500/600	500/600	12	BRAVO 180S/400S
EEP 800/1000	800/1000	12/15	BRAVO 180S/400S
EEP 1200	1200	15/18	BRAVO 180S/400S
EEP 1500	1500	12/15/18	BRAVO 180S/400S
EEP 1800	1800	12/15/18	BRAVO 180S/400S
EEP 2000	2000	15/18	BRAVO 180S/400S



ATOMIZOARE

MASCHIO
GASPARDO

EXPO

EXPO este atomizorul purtat cu capacitate între 200 și 600 de litri. Compact și ușor, poate fi echipat cu unitățile de ventilație POST, AVANT și JET, care permit un grad înalt de personalizare.



	Capacitate (litri)	Diametru ventilator (mm)	Grup de comandă	H2O	Putere tractor (CP)
EXPO 300	329	600-700	RVC	30	22-42
EXPO 400	423	600-700-800	RVC	45	22-42
EXPO 600	634	700-800	RVC	45	22-42

KAMBA CANONE



Atomizor purtat cu tun pentru stropirea la distanță a plantelor, serelor și a plantelor cu tulpini înalte. Tunul atomizorului se poate înclina și este reversibil datorită sistemului hidraulic. Unitatea CANNONE permite proiectarea tratamentului pe verticală până la 30 m și pe orizontală până la 40m. Diferitele configurații ale capului de pulverizare permit adaptarea la orice necesități datorită unei game largi de extensii, difuzoare și melci. Volumul de aer furnizat poate ajunge la 24.500 m³/h.

	Capacitate (litri)	Diametru ventilator (mm)	Grup de comandă	H2O	Putere tractor (CP)
KAMBA 400	423	455	RVC/GCPE	15	75
KAMBA 600	634	455	RVC/GCPE	15	75
KAMBA 1000	1062	455	RVC/GCPE	15	75

FUTURA



Atomizoarele tractate sunt potrivite pentru acoperirea culturilor cu suprafețe mari, datorită autonomiei lor extinse. Se caracterizează printr-un șasiu din oțel zincat la cald, ecartament variabil, rezervor din polietilenă, agitator hidraulic puternic cu presiune ridicată și joasă (cu furtun perforat), roți cu ecartament variabil și timonă cu inel de tractare cu posibilitatea de omologare pentru circulație. Sunt echipate cu DEVIOKIT, ajustaj de spălare recipient, sistem de spălare a circuitului și, pentru modelele mari, PREMIX cu duze de spălare a sticlelor (ca dotare standard) între 1000 și 3000 de litri.

	Capacitate (litri)	Diametru ventilator (mm)	Grup de comandă	H2O	Putere tractor (CP)
FUTURA 600	1100	700	DX - SX	62	45-85
FUTURA 1000	1100	800-900	DX - SX	102	45-85
FUTURA 1600	2150	800-900	DX - SX	135	45-85
FUTURA 2000	3152	800-900	DX - SX	135	45-85

ACCESORII PULVERIZATOARE



BRAVO 180

- Acesta este un computer de pulverizare care reglează cantitatea de îngrășământ în funcție de viteza de lucru. Fiecare comandă are un comutator dedicat.
- Gestionare integrată a funcțiilor hidraulice.
- Gestionează până la 7 secțiuni ale brațului. Echipat cu comutator general al secțiunilor. Afișează: dozaj (l/ha), presiune, viteză, debit instantaneu, cantitate distribuită, suprafață tratată, număr total de ore de lucru și distanța parcursă.
- Permite modificarea împrăștierii în litri pe hectar în timpul tratării, fără a se închide.
- Posibilitate de upgrade la Bravo 400, păstrând acești număr de secțiuni originale.



BRAVO 400

Computer de împrăștiere cu ecran color 5,7", 2 porturi USB, cititor card SD și memorie internă 2GB. Reglează pulverizarea în funcție de viteza de lucru.

- Fiecare comandă este realizată de la un comutator dedicat.
- Gestionează până la 13 secțiuni ale brațului și 9 funcții hidraulice. Echipat cu întrerupător de închidere generală a secțiunilor. Navigație GPS și închidere automată a secțiunilor. Compatibil cu sistemul de direcție electronic.
- Permite modificarea împrăștierii în litri pe hectar în timpul tractării, fără a se închide.
- Posibilitatea de funcționare în mod manual.



ANTENA GPS AG-STAR



FRÂNE PNEUMATICE CU FRÂNĂ DE STAȚIONARE PENTRU RADU ȘI DAVID



FRÂNE HIDRAULICE CU FRÂNĂ DE STAȚIONARE PENTRU RADU ȘI DAVID

ACCESORII PRELUCRARE TEREN



Kit de cuplare rulou hidraulic



MP4N

Cormană elicoidală cu lamele.
Adâncime de lucru 20 - 35cm.
Lățime de lucru 30 - 55 cm.
Pentru soluri medii/argiloase.



Vârf cu cuplaj rapid cu înveliș Widia



Brăzdar disc Ø 355 mm



Separator îndepărtare resturi vegetale doar cu brăzdar cu disc cu Ø 355 mm



Roată din oțel apăsare semințe Ø 295 mm – incompatibilă cu brațe frontale acoperire semințe



Kit aplicare microgranulator pentru tratamente diverse 2 rânduri



BUNCĂR PENTRU IARBĂ

- NINA 250 | 75/19 ieșiri (demontată)
- NINA 250 | 75/19 ieșiri (demontată)
- NINA 300 | 95/23 ieșiri (demontată)
- NINA 300 | 95/23 ieșiri (demontată)



SIMPLE TSH

Contabilizarea parțială sau totală a suprafeței lucrate; Viteză de lucru; Marcator de rezervă.



MULTICHECK

Contabilizarea parțială sau totală a suprafeței lucrate; Viteză de lucru; Control rotații dozator; Alarmă nivel de semințe în buncăr; Control turajii ventilator.

MULTICONTROL

Contabilizarea parțială sau totală a suprafeței lucrate; Viteză de lucru; Marcator de rezervă; Control rotații dozator; Alarmă nivel de semințe în buncăr; Control turajii ventilator.

MCE 6000

Număr maxim de rânduri: 6; Contabilizarea parțială sau totală a suprafeței lucrate; Viteză de lucru; Alarmă de control al semănatului; Vizualizarea densității/ distanței de semănat; Pregătire pentru închidere electrică rânduri; Senzor de viteză.



V1200

Număr maxim de rânduri: 12; Contabilizarea parțială sau totală a suprafeței lucrate; Alarmă de control al semănatului; Senzor de viteză.



TERA 7

- Afișaj ecran tactil color 7"
- Meniuri în diferite limbi selectabile
 - Suport de montare
- Conectare echipament ISOBUS (UT)
- Actualizare sistem GENIUS MASTER
- Port USB (doar pentru actualizarea sistemului).



TOUCH 800

- Memorie USB - Port USB
- Conectare echipament ISOBUS (UT)
- Import hărți recomandate (TC-BAS)
- Export informații activități (TC-BAS)
- Control automat secțiune (TC-SC)
- Debit variabil automat (TC-GEO)



TĂVĂLUGI PLIABILI

BXT CAMBRIDGE



Tăvălugii din seria BXT Cambridge au rolul de a compacta și nivela solul, ajutând la marunțirea și zdrobirea bolovanilor și de asemenea la prevenirea evaporării apei. Avantajul acestora este că pe același cadru se poate atașa aparatul tocător RS cu eficiența sporită pentru culturile de floarea-soarelui și rapiță și tăvălugul TR excelent pentru tasarea semințelor de rapiță.



Lățime de lucru (cm)



Greutate (kg)



Putere tractor (CP)

	Lățime de lucru (cm)	Diametru tăvălug (cm)	Greutate (kg)	Putere tractor (CP)
BXT 413	450	460/510	2300	50-80
BXT 613	600	460/510	2710	75-100

SAPĂ ROTATIVĂ – MR



Lățime de lucru (cm)



Adâncimea de lucru (cm)



Greutate (kg)



Putere tractor (CP)

	Lățime de lucru (cm)	Adâncimea de lucru (cm)	Greutate (kg)	Putere tractor (CP)
MR 32	320	12	900	50-75
MR 58	580	12	1780	70-100
MR 62	630	12	1850	75-110
MR 82	770	12	2200	90-150
MR 180 EU	1820	12	7200	200-270

TOP SALE



Cultivatorul (sapă) rotativ MR prelucrează superficial solul, afânează crusta, permite circulația aerului, distruge parțial buruienile, ideal în scopul agriculturii ecologice.



TFZ 1900

Tocătoarele TFZ de la Zanon sunt echipamente agricole eficiente, concepute pentru mărunțirea resturilor vegetale, contribuind la întreținerea terenurilor agricole și a spațiilor verzi. Aceste echipamente sunt realizate din materiale de calitate superioară, care asigură o rezistență ridicată la uzură. Acestea pot fi configurate atât cu cuțite, cât și cu ciocane, oferind astfel posibilitatea de a se adapta la diferite tipuri de resturi vegetale și condiții de lucru. Această flexibilitate permite utilizatorilor să aleagă echipamentul potrivit în funcție de necesitățile specifice.



	Lățime de lucru(cm)	Nr. organe active Cuțite/Ciocane	Greutate (kg)	Putere tractor (CP)
TFZ 1600	160	40/20	445	30-100
TFZ 1900	190	48/24	500	40-100
TSF 2300	230	48 + 24/ 24	945	80-150
TSF 2700	270	56 + 28/28	1055	90-150
TSF 3100	310	64 + 32/32	1190	110-150

SS FORREST 175

Echipamentul forestier SS Forrest 175 de la Orsi este soluția ideală pentru profesioniștii din domeniul silviculturii și a pomiculturii care au nevoie de un utilaj eficient și versatil pentru întreținerea și curățarea pădurilor. Acesta este potrivit inclusiv pentru întreținerea drumurilor forestiere și gestionarea resturilor vegetale rezultate din exploatare. Echipamentul dispune de un rotor cu ciocane care permite mărunțirea eficientă a materialelor vegetale dure, inclusiv crengi și tufișuri dense cu diametru de până la 15 cm.



THE BEST HAS A NAME
ORSI

	Lățime de lucru(cm)	Nr. organe active Cuțite/Ciocane	Greutate (kg)	Putere tractor (CP)
FRUIT EXTRA 180	181	48/16	895	80
FRUIT EXTRA 230	228	61/20	960	90
SS FORREST 175	174	-/30+2	935	110

GRAPE CU DISCURI

Rolmako®

U652

TOP SALE

Dotările standard cum ar fi distanța între cele 2 rânduri de discuri de 90 cm, tăvălugul reglabil hidraulic, cât și diametrul discurilor de 560 sau 610 mm fac din seria U 652 o soluție ideală pentru majoritatea fermelor.

Acest model se caracterizează prin versatilitate și se poate configura cu o serie de peste 15 modele de tăvălugi.



	Lățime de lucru (cm)	Număr de discuri	Greutate (km)	Putere tractor (CP)	Adâncimea de lucru (cm)
U652 3	300	24	1480	120	15
U652 4	400	32	2045	160	15
U652 4H	400	32	2890	160	15
U652 4HP	400	32	3900	160	15
U652 5HP	500	40	4780	200	15
U652 6HP	600	48	5300	220	15

PS 120 - 1600 M1/M1D

U684 PRO



Microgranulatoare
Semănători pneumatice
Fertilizatoare

Sunt echipamentele universale care se potrivesc pentru orice semănătoare, grapă cu discuri sau cultivator, având ca scop executarea a două lucrări dintr-o singură trecere pentru:

- Administrarea îngrășământului microgranulat împreună cu sămânța, montat direct pe semănătoare,
- Semănarea culturilor de înverzire direct cu lucrarea de dezmiriștire, montat pe grapa cu discuri, scarificator sau dezmiriștitor,
- Administrarea îngrășământului complex și încorporarea acestuia (Fosfor și Potasiu) împreună cu pregătirea patului germinativ, montat pe combinator sau grapă cu discuri.

Beneficii:

- Reducerea timpilor de lucru printr-o singură trecere
- Reducerea costurilor de motorină și uzură a utilajelor;
- Precizie a cantității cu localizarea produselor administrate.



Volum rezervoare (litri)	100	120/200/300/500	800 / 1200 / 1600
Număr ieșiri	5	8 sau 16	16 sau 32
Tipuri suflantă	electrică	electrică	hidraulică
Debit maxim	2kg/min	0 - 3.5kg / min	100
Lățimea maximă de lucru	4.2m	100	100
			12-24m

HEDERE OLIMAC DRAGO GT

The logo for Olimac, featuring the brand name in a bold, red, sans-serif font with a stylized yellow and black graphic element below it.

- * Singurul producător de hedere din lume care își produce transmisiile în fabrica proprie
- * Control al calității individual pe fiecare componentă a hederului
- * 4 sisteme de siguranță pe fiecare rând ale hederului (DRAGO GT)
- * Plăci depănșătoare reglabile automat
- * Transmisii de maximă precizie, realizate din aliaj de oțel-aluminiu
- * Cilindri defibratori mai lungi, pentru o depănșare mai blândă

Este dezvoltat într-o fabrică hipertehnologizată și este rezultatul unei activități continue de cercetare și experimentare. Abilitățile sale deosebite sunt completate de două noi caracteristici inovatoare: plăci depănșătoare cu amortizare reglabile automat și tocător de coceni dublu cu efect de Forfecare.

Este disponibil în variante cu cadru fix de la 4 la 24 de rânduri și cadru rabatabil de la 6 la 18 rânduri.



SISTEM DE TĂIERE BREVETAT

SISTEM DUBLU DE TĂIERE CU EFECT FOARFECE


Utilajul OLIMAC DRAGO GT are un sistem dublu de tăiere, brevetat de Olimac. Pe fiecare rând se află patru lame de tăiere cu rotire în sens invers. Acestea au înălțimi alternative și se suprapun, tăind astfel porumbul printr-un efect de foarfece.



**UNGHII DE LUCRU REDUS ȘI LANȚURI
CULEGĂTOARE CONICE**

RECOLTEZĂ ȘI PORUMBUL CĂZUT

Datorită unghiului de lucru și al construcției plate, OLIMAC DRAGO GT permite o recoltare optimă în condiții dificile. Utilajul este susținut de lanțuri culegătoare cu dispunere conică, cu vârfuri care ajung aproape de sol. În acest fel, utilajul OLIMAC DRAGO GT poate culege eficient porumbul și poate prelua recolta în mod fiabil, chiar și în cazul culturilor doborâte de vânt.



PLĂCI DEPĂNUȘĂTOARE CU REGLARE AUTOMATĂ ȘI AMORTIZARE

REDUC PIERDERILE DE RECOLTĂ

Utilajele OLIMAC DRAGO GT sunt echipate cu un sistem de reglare automată a distanțelor dintre plăcile depănușătoare. Fiecare rând își reglează automat distanța dintre acestea în funcție de grosimea tulpinii plantei, independent față de celelalte rânduri. Suplimentar, pentru o depănușare mai blândă și o reducere la minimum a pierderilor, acestea oscilează vertical, generând un efect de amortizare.



DRAGO 2


Noua serie de hedere OLIMAC DRAGO 2 este mai eficientă, productivă și bogată în accesorii decât modelul precedent. Un adevărat concentrat de tehnologie înaltă și calitate extraordinară, care permit recoltarea totală, fără pierderi de pănușe și boabe, precum și rapiditate de lucru. Este disponibil în variante cu cadru fix de la 4 la 24 de rânduri și cadru rabatabil de la 5 la 18 rânduri.

PLĂCI DEPĂNUȘĂTOARE CU REGLARE AUTOMATĂ REDUC PIERDERILE DE RECOLTĂ

Utilajele OLIMAC DRAGO 2 sunt echipate cu un sistem de reglare automată a distanțelor dintre plăcile depănușătoare. Fiecare rând își reglează automat distanța dintre acestea în funcție de grosimea tulpinii plantei, independent față de celelalte rânduri.

DRAGO GOLD

Are multe caracteristici exclusive care permit obținerea unei recolte fără pierderi și o viteză de lucru mai mare, chiar și în condiții extreme. Spirala hiperdimensionată, lanțurile culegătoare dotate cu dinți de cauciuc și sistemul de tăiere cu discuri din oțel călit contrapuse, fac din OLIMAC DRAGO GOLD un echipament unic de recoltat floarea soarelui, asigurând o viteză mare de lucru fără pierderi. Este disponibil în variante cu cadru fix fără tocător de la 6 la 18 rânduri și cadru fix cu tocător de la 6 la 16 rânduri.



LANȚURI CULEGĂTOARE DIN CAUCIUC ACȚIUNE FOARTE DELICATĂ ASUPRA PLANTELOR

Sistemul de culegere pe rânduri OLIMAC DRAGO GOLD reduce la minimum forțele mecanice aplicate asupra plantelor. Acest lucru se realizează cu ajutorul lanțurilor culegătoare de construcție specială, cu dinți din polimer care fixează plantele de la bun început și apoi le ghidează către melcul transversal. Astfel, sistemul de alimentare OLIMAC DRAGO GOLD nu transmite vibrațiile către plante și astfel se evită pierderile de semințe.





DISTRUGĂTORI DE CIOTURI

Elemente metalice care se montează pe cadrul hederului, în dreptul roților combinei și au drept scop protejarea anvelopelor acesteia. În timpul deplasării combinei, acestea culcă și presează resturile de coceni, evitând astfel degradarea rapidă a anvelopelor.

ELEMENTE DE PROTECȚIE DIN CAUCIUC

Se montează pe fiecare secție a hederului și au rol în prevenirea pierderilor de pănușe în zonele deluroase sau cu denivelări. Accesoriu cunoscut de fermieri drept "urechi de elefant."




GRILAJ PROTECȚIE FLOAREA SOARELUI

Accesoriu extrem de util la recoltarea florii soarelui, previne pierderile atât în zona din spate a hederului, cât și în lateralele acestuia. Grilajul de floarea soarelui diferă ca și lungime în funcție de dimensiunile hederului.

KIT FLOAREA SOARELUI

Acest accesoriu oferă posibilitatea utilizării unui heder de porumb la recoltarea de floarea soarelui. Este un sistem cu tăiere activă, format dintr-un rotor cu 3 dinți de tăiere care nu necesită ascuțire. Rotorul este acționat de lanțul culegător, iar tăierea se face în partea mediană a secției, cu ajutorul unei plăci metalice contrapuse.



AUTO PILOT



Sistemul AUTO PILOT este compus din 2 senzori situați pe secția centrală a headerului, care citesc poziția acestuia în raport cu rândul de porumb / floarea soarelui recoltat. În combinație cu funcția AUTO STEERING a combinei, rezultă ghidajul automat al acesteia pe rândul de cultură.

KIT COPIERE TEREN

Format din 2 senzori laterali, acest kit ridică automat hederul atunci când sesizează diferențe de nivel, pentru protejarea acestuia



MELC LATERAL

Construcția cu profil jos a melcilor laterali permit culegerea totală a cocenilor, chiar și a celor foarte scurți sau care atârână.

REMORCĂ TRANSFER 1421

KINZE

Remorca de transfer 1421 Kinze cu un design unic și o eficiență sporită din punct de vedere a rezistenței în timp și nu în ultimul rând cu un impact economic în ferme, aceasta vine în sprijinul combinei acolo unde camionul nu poate ajunge, poate fi configurată atât cu senile, ce reduc tasarea asupra solului, cât și cu roți late. Șnecul de mari dimensiuni, controlat printr-un joystick intuitiv, permite descărcarea a 51.000 l cereale în aproximativ 2 minute.

	Capacitate (l)	Greutate (kg)	Viteză descărcare (l/min)
1121	40.000	12.000	20.000
1321	47.000	14.000	27.000
1421	51.000	14.200	27.000
1521	54.000	14.300	27.000
1721	61.000	16.000	27.000

Uși orizontale de curățare a șneclui pentru o schimbare ușoară a culturii.

Suportul pentru furtunuri hidraulice și capetele colorate simplifică conectarea la tractor.

Rezervoarele centralizate de vaselină permit o lubrifiere rapidă și ușoară a tuturor punctelor de ungere - nu este necesară urcarea.

Dispozitivele de fixare supradimensionate ale aripilor permit accesul fără scule la capacul de inspecție și la dispozitivul de curățare a transferului de cereale.

Citirea opțională a cântarului de la distanță pentru vizualizarea de către operatorul combinei se conectează acum la portul serial de pe capul cântarului.



GRAPE CU DISCURI

201

KINZE

Kinze propune grapa cu discuri tractată Mach Till 201 pentru pregătirea patului germinativ primavara și încorporarea resturilor vegetale în perioada toamnei, discurile sunt dispuse în unghiuri optimizate pentru a eficientiza efectul de mărunțire și amestecare. Versabilitatea, greutatea și întreținerea redusă sunt doar câteva avantaje ale echipamentului care funcționează la viteze mari pentru a prelucra rapid multe hectare. Acest utilaj este ideal pentru fermierii care doresc o prelucrare eficientă și uniforma a solului, contribuind la îmbunătățirea structurii acestuia. Cadrul masiv menține o adâncime constantă de lucru în condiții extreme care facilitează utilizarea echipamentului la viteze de peste 16 km/h.

					
	Lățime de lucru (cm)	Număr de discuri	Greutate (kg)	Putere tractor (CP)	Diametru discuri (mm)
201	610	46	9000	305	600/670
261	790	62	11000	395	600/670
302	910	70	13000	455	600/670
362	1090	86	14000	545	600/670
412	1250	98	17000	625	600/670





REMORCI DE TRANSFER

T740 / T743



Eficiente, economice și durabile, aceste echipamente economisesc resurse importante, atât de timp, cât și financiare. Sunt extrem de versatile, fiind utilizate pentru transportul de cereale și porumb, preluând încărcătura de la echipamentele de recoltat și facilitând transferul către camioane sau fermă. Pot fi utilizate oriunde accesul camioanelor nu este posibil, iar combina poate parcurge distanțe mari pentru a-și goli buncărul, reducând astfel timpii morți în perioada sezonului de recoltat. Dotarea acestor remorci cu un cântar electronic, permite monitorizarea cu ușurință a cantităților recoltate. Axele cu virare pasivă ușurează manevrarea remorcilor și reduc semnificativ gradul de uzură al pneurilor. Descărcarea completă a încărcăturii se realizează extrem de rapid, fiind suficientă o perioadă de timp cuprinsă între 3 și 6 minute.



REMORCĂ T680

Remorca PRONAR T680 este cel mai popular model al acestui producător. Suspensia pe două axe este excelentă atât pentru exploatarea în domeniul agricol, cât și în cel municipal. Platforma este realizată din oțel gros, care permite cu ușurință transportul produselor agricole sau a deșeurilor cu o greutate de până la 14 t. Mulțumită structurii sale, se poate monta ușor un sistem cu șneț pentru ușurința descărcării cerealelor.

REMORCĂ T683



Remorca PRONAR T683 este o soluție excelentă pentru exploatarea pe suprafețe neuniforme sau denivelate. Datorită utilizării suspensiei pe arcuri a axelor tandem, amortizate cu ajutorul unui proșap rigid. Elementele suspensiei au fost concepute pentru omanevrare extrem de facilă și pentru o stabilitate ridicată. Greutatea totală permisă de 20 T îmbină optim atât partea economică reprezentată de prețul echipamentului, cât și cea tehnică reprezentată de funcționalitate și durabilitate.

REMORCĂ T700XL

Remorca PRONAR T700XL este cel mai recent model de remorcă basculantă tandem din oferta Pronar. Aceasta are o construcție robustă realizată din materiale de înaltă calitate, capacitate de încărcare mare și un corp funcțional bine etanșat cu haion hidraulic cu garnituri de cauciuc, ceea ce face ca remorca să fie potrivită pentru fermele mari. Construcția remorcii PRONAR T700XL este universală, echipată cu un șasiu rigid, stabil, cu bară de tracțiune de 4 t cu amortizor și suspensie tandem pe patru arcuri parabolice.



UTILAJE MUNICIPALE

T130 / T131 / T132



Echipamentele PRONAR T130, T131, T132 sunt mașini de împrăștiat sare sau nisip tractate, alimentate din sistemul hidraulic al tractorului. Sunt dotate în configurația standard cu prelată pentru protejarea încărcăturii, grilaj interior de stabilizare și două unități de împrăștiere a materialului realizate din oțel inoxidabil. Lățimea de împrăștiere este reglabilă pentru fiecare dintre modele, între 1.800mm și 2.800mm. Structura robustă și caracteristicile tehnice recomandă aceste echipamente pentru întreținerea drumurilor în condiții de iarnă.



PLUG ZĂPADĂ PUV



Plugurile pentru zăpadă PRONAR PU -3000 sunt instrumente versatile pentru cele mai dificile lucrări din mentenanța de iarnă. Plugurile PU pot funcționa în 4 poziții de lucru diferite, în funcție de condițiile de utilizare. Sunt echipate cu o articulație din cauciuc sau oțel, susținută cu arc, lamă realizată din Hardox. Aceste caracteristici minimizează efectele impactului cu obstacole ascunse sub zăpadă. Îndepărtarea zăpezii se realizează facil și plugurile standard vin dotate cu șine laterale pentru a ghida echipamentul. Plugurile au cadre cu suspensie oscilantă care asigură copierea terenului și a suprafeței dezzăpezite.

MĂTURĂTOR ZMC 2.0

Măturătorul cu vacuum tractat PRONAR MC 2.0 este proiectat să lucreze cu tractoare începând de la 60 CP, echipate cu priză de forță de 1000 rpm. A fost conceput pentru curățarea ideală a drumurilor, depozitelor mari și suprafețelor mari pavate, asfalt, beton, pietre de pavaj. Sistemul de măturare este format din două perii de disc acționate de motoare hidraulice care direcționează orice murdărie spre centrul mașinii, unde sistemul de aspirație cu vid îl aduce la rezervorul pentru deșeuri care are capacitate de 2,1 m³ și este situat în partea din spate a echipamentului. Sistemul de aspersoare compus din pompă, rezervor de apă (capacitate 240 l) și duze, poate preveni în mod eficient emisia de praf în timpul funcționării.



BRAȚ HIDRAULIC UNIVERSAL WWT



Brațele hidraulice multifuncționale WWT 420 și WWT 480 sunt montate pe dispozitivul de conectare în 3 puncte din spatele tractorului. Au un sistem hidraulic independent, acționat de priza de putere a tractorului. În funcție de instrumentul de lucru cu care sunt echipate, acestea pot fi utilizate pentru îngrijirea marginilor drumurilor, șanțurilor, tăierea ramurilor de copaci și arbuști. Siguranța mecanică protejează echipamentul de avarii care pot apărea în cazul lovirii unui obstacol în timpul operării. Controlul se face prin intermediul pârghiei situate în cabina operatorului. Prin utilizarea brațelor structurale din oțel cu rezistență crescută, aceste echipamente se caracterizează prin rigiditate ridicată și greutate scăzută.

TOCĂTOARE BBK-M



Tocătoarele din seria PRONAR BBK-M cu o lățime de lucru cuprinsă între 120 și 200 cm sunt concepute pentru întreținerea infrastructurii municipale, a spațiilor verzi urbane, a livezilor, a zonelor împădurite și a agriculturii. Aceste utilaje sunt utilizate pentru tăierea și mărunțirea buruienilor și a ierbii în zonele neamenajate, pe marginea drumurilor, pe diguri, șanțuri de drenaj, canale de apă și pentru mărunțirea ramurilor rezultate în urma lucrărilor de întreținere a pomilor și a viței-de-vie (diametru 10 cm).

CISTERNA – CV

Cisternele CV de la Madara sunt destinate transportului apei în scopuri agricole și municipale. Sunt prevăzute cu sistem de frânare automat în cazul decuplării accidentale de la tractor. Capacitățile disponibile sunt cuprinse între 7 m³ și 20 m³, având posibilitatea de atașare a pompelor diesel, benzină sau hidraulice.



	Volum încărcare (m ³)	Masa totală (kg)	Viteza maximă (km/h)	Putere tractor (CP)
CV 7000	7	9900	40	100
CV 10000	10	13800	40	150
CV 12000	12	16840	40	160
CV 16000	16	21500	40	180
CV 20000	20	27300	40	200

VIDANJE – Meprozet

Vidanjele Meprozet sunt disponibile în multe versiuni și configurații, ceea ce înseamnă că fiecare persoană poate alege soluția potrivită pentru nevoile sale.

Seria MINI în care puteți găsi vidanje cu capacități cuprinse între 3.000 și 5.000 l, urmată de modelele MIDI 1 care includ capacități cuprinse între 6.000 și 10.000 l.

Cel mai mare volum de încărcare o are seria MAXI 3 PLUS, aceste echipamente au chiar până la 30.000 l.



	Capacitate (l)	Nr. axe	Putere tractor (CP)
PN 30/2	3000	1	30
PN 50	5000	1	50
PN 70	7000	1	70
PN 100	10000	2	100
PN 2/24	30000	3	300

VIDANJE T314/T315/T316

Vidanjele PRONAR sunt echipamente extrem de durabile, cu o rezistență ridicată la coroziune. Clienții pot alege din cele trei variante de capacitate disponibile, de 4.000 l, 5.000 l sau 6.000 l. Varianta de 6.000 l este dotată suplimentar cu un perete despărțitor al bazinului, pentru a nu permite încărcăturii să facă valuri. Toate modelele au un sistem de siguranță dublu care previne eventualele scurgeri ale pompei. De asemenea, o valvă specială previne situația de presiune ridicată.





DueA este o companie italiană care, începând cu anul 1994 este specializată în realizarea de structuri agricole și zootehnice, grajduri și hambare prefabricate, clădiri industriale și depozite agroindustriale, se ocupă de consultanță completă și asistență tehnică pentru client, de la proiectare la producție, de la livrare la montare și finalizare a structurii.



Proiectarea, producția și instalarea tunelurilor agricole și a structurilor acoperite cu prelată, o soluție ideală pentru cei care caută o structură cu instalare rapidă, ieftină, dar totuși robustă și durabilă în timp. Tunelele Due A sunt produsul ideal pentru cei care au nevoie să construiască un hambar, depozitarea mașinilor agricole, magazie pentru scule, grajd pentru bovine, grajd pentru oi sau capre și, în cele din urmă, extinderi și acoperiri ale spațiilor existente.

Farm tunelurile Due A sunt o structură inovatoare, ideale pentru realizarea de grajduri economice folosind tunelurile. Gama largă de dimensiuni disponibile vă permite să creați în interiorul lui diferite tipuri de dotări interioare, fiecare dintre acestea fiind dedicate unei faze specifice a ciclului de producție, studiată în detaliu pentru a facilita gestionarea animalelor de către fermier și în același timp pentru a asigura standarde înalte de bunăstare a animalelor.

O gamă largă de echipamente pentru animale destinate în principal bovinelor de lapte, bivoliilor, taurilor, bovinelor de carne, ovinelor și caprinelor. Experiența acumulată de-a lungul anilor și cercetarea continuă au permis companiei Due A să extindă și să îmbunătățească substanțial întreaga gamă de echipamente și produse destinate creșterii animalelor, concentrându-se pe calitatea materialelor și durabilitatea lor.

SISTEME DE GHIDARE AUTOMATĂ



ÎNTOARCERE INTELIGENTĂ



COMPENSAREA TERENULUI



ISOBUS VT / TC*



LINEIE DE GHIDARE AVANSATĂ



INTERFAȚĂ UȘOR DE UTILIZAT

Sistemul de ghidaj FJDynamics constituie o soluție avansată integrând diferite tehnologii de poziționare (PPP, RTK, SBAS) pentru localizarea precisă, de înaltă acuratețe, a utilajelor. Configurația simplificată asigură un grad crescut de eficiență, reducând totodată costurile.

FJDynamics oferă o gamă variată de linii de ghidaj, inclusiv linii drepte, curbe, A+, de pivotare și grupuri de linii, permițând sistemului să fie utilizat pe terenuri cu forme diverse. Interfața sa intuitivă și ușor de utilizat facilitează vizualizarea operațiilor precum traseul de lucru și statusul în timp real.

Acesta poate fi integrat cu peste 90% din mărcile existente de tractoare și funcționează împreună cu alte module pentru a manevra utilajul automat cu o precizie remarcabilă de 2,5 cm.

 **FJDynamics**



DRONE AGRICOLE



dji |  AGRICULTURE



AVANTAJE ÎN UTILIZAREA DRONELOR AGRICOLE:

Dronele DJI reprezintă o alternativă economă și eficientă față de utilajele folosite în mod tradițional în agricultură. Gradul înalt de precizie, asigurat prin RTK (Real-Time Kinematic), garantează intervenția exactă a dronelor acolo unde este nevoie, materializată prin economii semnificative de timp și resurse.

Dotarea cu camere de înaltă rezoluție sau camere termice performante permite dronelor DJI să furnizeze date precise, în timp real, în special pentru analiza și interpretarea condițiilor din teren până la cele mai fine detalii. De aceea, transformând modul în care sunt gestionate diversele operațiuni pe teren, dronele DJI constituie instrumente utile și inovatoare în activitățile agricole!




ECHIPA SERVICE



70

specialiști



37

utilitare

Departamentul tehnic vine în sprijinul fermierilor cu un program susținut de mentenanță și întreținere atât a sistemelor de irigații cât și a utilajelor agricole.

Cei 70 colegi ai departamentului răspund prompt la toate solicitările fermierilor și asigură punerile în funcțiune, mentenanță, serviciile de garanție, garanție extinsă sau post-garanție.

Echipa vine cu experiență în domeniul agricol, iar tehnologiilor moderne sunt asimilate prin programe anuale de pregătire și specializare în fabricile producătorilor.

Fiecare dintre cele 37 autoutilitare din departamentul tehnic sunt echipate cu truse de scule profesionale ceea ce asigură posibilitatea de a interveni simultan în mai multe locații.

Sesizările și solicitările fermierilor sunt preluate de consilierii tehnici Dicor Land, cu o vastă experiență în utilajele și echipamentele agricole comercializate de companie. Aceștia coordonează echipele de intervenție din teren, în așa fel încât sesizările și solicitările fermierilor să fie rezolvate corect și în cel mai scurt timp.



24/7

SERVICE

**CREȘTEM
PRODUCȚIA
ÎN FERME**



**PRELUARE
SOLICITARE
CLIENTI**



**PLANIFICARE
INTERVENȚIE
ÎN MAXIM
24 ORE**

PENTRU TOATE UTILAJELE DIN PORTOFOLIU

ATELIER DE SERTIZARE

www.dicorland.ro ■■■■■ www.dicorparts.ro



SERVICII DE SERTIZARE
FURTUNURI HIDRAULICE

 **0752 144 496**



DIMENSIUNI DISPONIBILE
DE LA 1/4" PÂNĂ LA 1.5"

PRESIUNE NOMINALĂ
DE LUCRU PÂNĂ LA 400 BAR



GAMĂ COMPLETĂ
DE ACCESORII



LIVRARE IMEDIATĂ

Dicor Land pune la dispoziția oricui are nevoie, în cel mai scurt timp, toată gama de furtunuri necesară reparațiilor utilajelor și echipamentelor de orice tip.

Tehnologia și echipamentele certificate asigură un grad ridicat al calității produsului finit.

GARANȚIE EXTINSĂ
PENTRU UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE AGRICOLE

CONTACTAȚI-NE LA:



***8898**



PACHETE MENTENANȚĂ

CONTACTAȚI-NE LA:



*8898



service@dicorland.ro

• PACHETE MENTENANȚĂ HEDERE OLIMAC

• PACHETE MENTENANȚĂ PLUGURI, COMBINATOARE, CULTIVATOARE

• PACHETE MENTENANȚĂ SEMĂNĂTORI

• PACHETE MENTENANȚĂ MET CAMPO, PRESE

IMPORTANT:

- Se vor folosi doar piese de schimb originale.
- Se vor respecta instrucțiunile de utilizare și mentenanță preventivă conform manualelor tehnice.

MASCHIO
GASPARDO

olmac

LEMKEN
THE AGRICULTION COMPANY

- Defecțiunile constatate la momentul intervenției, pot constitui subiectul unei oferte de service ulterioare.
- Costurile pentru deplasare se calculează de la punctul de lucru cel mai apropiat.

BUY BACK

Ai un utilaj de care nu te mai folosești sau doar îți dorești să achiziționezi unul mai performant și mai adecvat activității tale?

Dicor Land te ajută să faci acest lucru, într-o manieră cât mai simplă. Personalul nostru calificat îți va face o evaluare corectă a utilajului vechi și îți va propune mai multe variante de valorificare a acestuia. Nu rămâne decât să ne spui care este soluția optimă pentru tine, iar noi vom veni și îl vom ridica direct de la tine din fermă!

Pentru mai multe detalii,
nu ezitați să ne contactați la ***8898.**



www.dicorparts.ro

VÂNZARE DIRECTĂ ÎN FERMA DUMNEAVOASTRĂ!

...mereu aproape de fermieri !

Departamentul Piese de schimb din cadrul companiei Dicor Land are la baza politicii sale satisfacerea necesităților clienților săi și oferirea la timp, în condiții de preț competitive, a pieselor de calitate, conform cerințelor reciproc stabilite.

Asigurarea de servicii de o calitate superioară constituie deviza departamentului nostru și este realizată cu profesionalism și seriozitate de către colegii noștri. Comercializăm piese de schimb originale și aftermarket pentru toate tipurile de utilaje agricole, cu garanție și cu livrare în 24-48 de ore (în funcție de disponibilitatea pieselor aflate în stoc). Ne bucurăm de parteneriate de tradiție cu cei mai mulți dintre producătorii și furnizorii prestigioși de piese de schimb de pe teritoriul Europei.

În fiecare punct de lucru, stocurile noastre cuprind o gamă variată de produse, însumând peste 50.000 de unități originale ale unor branduri de tradiție.

PROGRAM FIDELIZARE CLIENȚI

Perioadă de valabilitate

01 IULIE - 30 SEPTEMBRIE 2024

01 OCTOMBRIE - 31 DECEMBRIE 2024

LA ACHIZIȚIA DE PIESE DE SCHIMB, ACCESORII ȘI CONSUMABILE ÎN VALOARE DE :



CONDIȚII

- fără scadențe depășite
- 100% încasat
- premiul se acordă după închiderea campaniei în termen de 30 zile calendaristice
- premiul nu este transferabil către alți clienți


PIESE DE SCHIMB

CATEGORII PIESE DE SCHIMB

www.dicorparts.ro



TRACTOARE




COMBINE



HEDERE - CULEGĂTOARE



PRELUCRAREA SOLULUI



SISTEME DE IRIGAT



ERBICIDARE ȘI FERTILIZARE



ULEIURI ȘI LUBRIFIANȚI



ECHIPAMENTE FURAJARE



ANVELOPE, ROȚI ȘI CAMERE



FILTRE



ATELIER, INDUSTRIE


CONTACTEAZĂ-NE LA : *8898

SOLUȚII DE FINANȚARE


Compania Dicor Land vă oferă cele mai avantajoase soluții de finanțare, adaptate tuturor categoriilor de clienți, atât persoane fizice, cât și persoane juridice, fiind necesar doar un număr foarte mic de documente.


DETALII PENTRU OBTINEREA FINANȚĂRILOR
AFLAȚI LA NUMĂRUL UNIC *8898

 **BNP PARIBAS**
LEASING SOLUTIONS

 **Deutsche Leasing**

 **BCR**
Leasing

 **UniCredit**
Leasing

 **TRUST**

FONDURI EUROPENE

Pentru că susținem progresul în agricultura românească și evoluția către cele mai înalte standarde de producție, Dicor Land pune la dispoziția fermierilor soluții complete în materie de fonduri europene!

Mai precis, vă putem oferi suport în accesarea finanțării europene pentru achiziționarea de tractoare și utilaje agricole, implementarea și modernizarea infrastructurii de irigații, diferite ferme de animale domestice, piscicultură, pomicultură dar și depozitare și procesare a produselor agroalimentare.

Câteva dintre serviciile de care puteți beneficia din partea Dicor Land, pe lângă achiziționarea, instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor agricole sunt:

- Consultanță pentru întocmirea: studiilor de fezabilitate, studiilor de fezabilitate, planurilor de afaceri, cererilor de finanțare, planurilor financiare, analizelor tehnico-economice, analizelor cost-beneficiu;
- Consultanță în domeniul managementului investiției și administrarea contractului de execuție, care constau în întocmirea: dosarelor de achiziții, a rapoartelor de progres, a cererilor de plată, cererilor de rambursare;
- Cercetare – dezvoltare în domeniul științelor agricole, economice și ingineresti;
- Strategii de dezvoltare locală;
- Întocmire proiecte tehnice de plantare;
- Cercetare-dezvoltare – studii de piață.

PROFITAȚI DE NUMEROASELE OPORTUNITĂȚI PE CARE VI LE OFERĂ FINANȚAREA EUROPEANĂ ȘI ADUCEȚI ÎN FERMELE DUMNEAVOASTRĂ EXCELENȚA ÎN AGRICULTURĂ PRIN DICOR LAND!

VINO ÎN ECHIPA NOASTRĂ!

AICI POȚI FACE O SCHIMBARE PE PLAN PROFESIONAL ÎN VIAȚA TA!

Ești o persoană activă, implicată, responsabilă și îți dorești să înveți lucruri noi în fiecare zi?

ALĂTURĂ-TE ECHIPEI DICOR AGRO!

Vom investi în tine și te vom motiva constant, astfel că alături de noi vei avea jobul mult-visit!




0758.253.829

**TRIMITE-NE CV-UL TĂU PE:
cariere@dicorland.ro**

SOCIAL MEDIA

FII LA CURENT CU ULTIMELE NOUȚĂȚI ȘI OFERTE LA O GAMA LARGĂ DE UTILAJE AGRICOLE.



URMĂREȘTE-NE PE:



#DICORLAND

DESCOPERĂ NOUL NOSTRU
PARTENERIAT PENTRU

2025

**PRODUCĂTOR NOU
ÎN PORTOFOLIU**



DicorLand®
PIESE SI UTILAJE AGRICOLE

CALL CENTER
***8898**
www.dicorland.ro